

# Capadecor<sup>®</sup> DecoLasur Matt

Lazură mată pe bază de dispersie, pentru interior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Pentru finisaje decorative ale suprafețelor interioare. Se poate aplica pe suprafețe netede sau pe tencuieli. Se poate folosi și ca tehnică decorativă pe tapete de hârtie cu inserție de așchii din lemn, pe tapete din fibră de sticlă, tapete FantasticFleece și pe MultiStructur.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F. (fără emisii și fără solvenți)</li> <li>■ uzură prin frecare umedă clasa 2</li> <li>■ cu capacitate de difuzie</li> <li>■ tixotropă</li> <li>■ rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă.</li> </ul>
Material de bază	Dispersie sintetică conform DIN 55945.
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 lt., 5 lt., 10 lt.
Culoare	Alb-transparent.  Se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress sau manual cu coloranți CaparolColor (fostul Alpinacolor).  Atenție: Coloranții și pastele de nuanțare cu pigmenți organici sunt pe cât posibil rezistenți la decolorare dar au o rezistență limitată la razele UV. A se cere consultanță în caz de nesiguranță.
Grad de luciu	Mat.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț, Păstrați recipientele închise ermetic.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densitate: cca. 1,10 g/cm<sup>3</sup>.</li> </ul>

## Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Tipul de pregătire a suprafețelor este dependentă de substratul respectiv și natura acestuia. Prin urmare, se vor respecta informațiile tehnice relevante.



	<p><b>Notă pentru design:</b> Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului; sunt influențate în mod decisiv de culoarea, capacitatea de absorbție și natura substratului, grosimea stratului aplicat și gradul de diluție a lazurii. Unealta folosită precum și tehnica particularizată de lucru a aplicatorului au o influență semnificativă asupra rezultatului obținut. Prin urmare, aplicarea de mostre sau plăci ca model sunt esențiale. Efectul de contrast este mare atunci când pe straturi intermediare în culori deschise se aplică straturi finale de lazură în culori închise.</p>
Mod de aplicare	Pentru aplicarea produsului DecoLasur Matt se pot folosi perii pentru zugrăvi, pensule, burete natural sau cârpe curate. Alegerea unelei se face în funcție de tehnica de aplicare dorită.
Sistemul de acoperire	<p><b>Strat intermediar:</b> Cu Caparol Weissgrund, Putzgrund sau MultiStruktur. Datorită capacității de absorbție, vopselele de dispersie mate pentru interior au o utilitate limitată (risc de apariție a petelor/suprapunerilor vizibile). După aplicarea stratului intermediar, suprafața nu trebuie să prezinte contraste de culoare iar absorbția trebuie să fie uniformă.</p> <p><b>Strat final:</b> Aplicați 1-3 straturi de Deco-Lasur Matt, nuanțată în sistem ColorExpress sau cu coloranți CaparolColor (fostul Alpinacolor). Pentru obținerea consistenței potrivite aplicării, Deco-Lasur Matt se poate dilua cu max. 20% grund CapaSol LF. La aplicarea pe tapete FantasticFleece, DecoLasur Matt se diluează cu 15% CapaSol LF sau apă, în vederea obținerii consistenței și a unui timp suficient de lung pentru aplicare (respectați fișele tehnice relevante).</p>
Consum	Cca. 80-100 ml/m <sup>2</sup> pe strat. Consumul crește în funcție de capacitatea de absorbție și de structura suportului. Aceste mărimi ale consumului sunt calculate cu aproximație. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	<b>Temperatura minimă pentru aplicare:</b> + 5°C pentru substrat și aer.
Uscarea/Timp de uscare	În funcție de tehnica de lazurare folosită, se aplică umed-pe-umed sau se va păstra un timp de uscare de max. 12 ore între straturi. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Curățarea uneltelor	Se face imediat după utilizare folosind apă, eventual adăugând și detergent.
Notă	Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Pentru a se evita obținerea unor urme de rolă evidente, atât stratul de grund cât și stratul intermediar trebuie aplicate cu peria.

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Cod produs vopsele și lacuri	M-DF01
Compoziție	Rășină pe bază de acetat de polivinil, silicați, carbonat de calciu, ceară parafinică, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Informații tehnice nr. 550 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)