

Capadecor® DecoLasur Glänzend

Lazură lucioasă pe bază de dispersie, pentru interior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Pentru finisaje decorative ale suprafețelor interioare cum sunt de ex. tapetele de hârtie cu inserție de așchii din lemn, tapetele din fibră de sticlă, tapetele FantasticFleece și pe MultiStruktur.

Proprietăți

- E.L.F. (fără emisii și fără solvenți)
- foarte transparentă
- clasa 1 de rezistență la frecare umedă
- cu capacitate de difuzie
- rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă.

Material de bază

Dispersie sintetică conform DIN 55945

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 l, 5 l

Culoare

Transparent - se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress sau manual cu coloranți CaparolColor (fostul Alpinacolor).

Grad de luciu

Lucios

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț,
Păstrați recipientele desigilate, închise ermetic

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,00 g/cm³

Produse complementare

- Pearl White
- Switch Desert
- Switch Lagoon

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Tipul de pregătire a suprafețelor depinde de tipul substratului și de textura acestuia. Prin urmare, se va ține cont de informațiile tehnice relevante.
Mod de aplicare	<p>Vopselele transparente sunt influențate în mod decisiv de culoarea, capacitatea de absorbție și natura substratului, grosimea stratului aplicat și gradul de diluție a lazurii.</p> <p>Unealta folosită precum și tehnica particularizată de lucru a aplicatorului au o influență semnificativă asupra rezultatului obținut. Prin urmare, aplicarea de mostre sau plăci ca model sunt esențiale.</p> <p>Pentru aplicarea produsului DecoLasur Glanzend se poate folosi peria pentru zugravi, pensulă, burete natural sau cârpe curate. Alegerea unelei se face în funcție de tehnica de aplicare dorită.</p>
Sistemul de acoperire	<p>Strat intermediar:</p> <p>Stratul intermediar în tehnicile de lazură, trebuie aplicat uniform pe toată suprafața, întrucât urmele de rolă și de suprapunere sunt vizibile chiar și după aplicarea de DecoLasur. Ca strat intermediar potrivit, vă recomandăm produsele CapaSilan, Amphibolin, Putzgrund sau MultiStruktur. Datorită capacității de absorbție, vopselele de dispersie mate pentru interior au o utilitate limitată (risc de apariție a petelor de suprapunere). Prin urmare caracterul adecvat al vopselelor de emulsie trebuie să fie determinat în prealabil. Întotdeauna straturile intermediare din tehnicile de lazuri, se vor prelucra cu o perie pentru a evita urmele vizibile de rolă. Suprafața pe care urmează a se aplica lazura, nu trebuie să prezinte culori de contrast, iar absorbția trebuie să fie uniformă.</p> <p>Strat final:</p> <p>Aplicați 1-3 straturi de DecoLasur Glanzend, nuanțată în sistem ColorExpress sau manual cu coloranți CaparolColor. Pentru obținerea consistenței potrivite aplicării, DecoLasur Glanzend se poate dilua cu max. 20% apă.</p>
Consum	<p>Aplicarea pe tapete FantasticFleece:</p> <p>Dacă FantasticFleece este ales ca și strat suport pentru lazura DecoLasur Glanzend, aceasta se diluează cu 15% apă, în vederea obținerii consistenței și a unui timp suficient de lung de aplicare și prelucrare (consultați Informația tehnică a produsului FantasticFleece). În ciuda folosirii lui DecoLasur Glanzend, luciul obținut după aplicarea primului strat pe FantasticFleece este slab, din cauza capacității foarte absorbante a acestuia. În scopul obținerii unui grad de luciu mai ridicat, se poate reveni cu un al doilea și dacă este cazul și cu un al treilea strat de DecoLasur Glanzend, aplicat conform descrierii anterioare.</p> <p>Pentru aplicarea pe FantasticFleece, nuanțarea lazurii se face doar prin sistemul de colorare ColorExpress (conform paletarului CD FantasticFleece). Nu se vor folosi coloranți pentru nuanțare manuală. Se pot obține suprafețe cu aspect nobil prin adăugarea a 1% până la 5% pigmenți de efect (vă rugăm consultați IT nr. 816). Acești pigmenți se amesteca bine pentru a obține un produs omogen.</p> <p>Cca. 80–200 ml/m² pe strat. Consumul crește în funcție de capacitatea de absorbție și de structura stratului suportului. Aceste valori ale consumului sunt calculate cu aproximație. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe direct la client.</p> <p>Consumul pe tapet FantasticFleece: cca. 140-180 ml/m² pe strat. Consumul exact se determină prin aplicarea de probe.</p>
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport.
Uscarea/Timp de uscare	În funcție de tehnica de lazurare folosită, se aplică umed-pe-umed sau se va păstra un timp de uscare de max. 12 ore între straturi. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Curățarea uneltelor	Se face imediat după utilizare folosind apă, eventual adăugând și detergent.
Notă	Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Pentru a se evita obținerea unor urme de rolă evidente, atât stratul de grund cât și stratul intermediar trebuie aplicate cu peria.

Recomandări

Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clățiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun.</p> <p>Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.</p>
---	---

Dezafectare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat.A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l VOC.
Cod produs vopsele și lacuri	M-DF01
Compoziție	Rășină pe bază de acetat de polivinil, silicați, carbonat de calciu, ceară parafinică, apă, aditivi, conservanți (metil- / benzizotiazolinonă). Vezi Fisa cu Date de Securitate
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	Tel.: 0800.800.600 E-Mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 570 - Ediție: Septembrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro