

# Capadecor<sup>®</sup> Switch, Pearl și Perlatic



Pigmenți cu efect perlat pentru interior cu aspect glazurat pentru DecoLasur Glanzend, ArteLasur și ArteLasur Color.

## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Pigmenți cu efect perlat pentru crearea unui efect metalic. Se folosesc la interior în combinație cu DecoLasur Glanzend, ArteLasur și ArteLasur Color.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pigmenți uscați pentru interior</li> <li>■ Nuanțe cameleon</li> <li>■ Efect cu luciu perlat</li> <li>■ Efect metalic</li> <li>■ Administrarea individuală a culorilor</li> </ul>
Ambalaj/Capacitate recipient	100 g
Culoare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pigmenți cu efect metalizat:</b> Perlatic Gold = luciu auriu Perlatic Silver = luciu argintiu</li> <li>■ <b>Pigmenți monocolori cu efect perlat:</b> Pearl White = efect perlat alb Pearl Red = efect perlat roșu Pearl Green = efect perlat verde Pearl Blue = efect perlat albastru</li> <li>■ <b>Pigmenți multicolori(cameleon) cu efect perlat:</b> Switch Desert = Roșu, portocaliu, galben Switch Lagoon = Verde, turcoize, albastru</li> </ul>
Depozitare	La rece, ferit de îngheț.
Produce complementare	DecoLasur Glanzend (fișa tehnică nr.570), ArteLasur (fișa tehnică nr.859), ArteLasur Color (fișa tehnică nr.900)

## Prelucrare

Suporturi recomandate și pregătirea acestora	A se citi fișele tehnice produselor complementare menționate mai sus. <b>Rețineți:</b> Datorită semi-transparenței produselor, culoarea și textura stratului suport rămâne ușor vizibilă după uscare. Prin urmare se va efectua o probă la fața locului urmând ca aplicarea să aibă loc după aprobarea clientului.
Pregătirea materialului	Cantitatea dorită se amestecă cu apă până se obține o pastă, care se agită timp de 2 minute. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească de 3 ori cantitatea de pigmenți. Exemplu: Pregătiți 50 g de pigmenți cu maxim 150 ml de apă.



Mod de aplicare

A se citi fișa tehnică aplicării produselor semi-transparente

**Rețineți:**

1. Un strat subțire cu un adaos mic de pastă de nuanțare, păstrează efectul pigmentilor.
2. Suprafețele mai închise la culoare redau un luciu colorat mai pronunțat pigmentilor.
3. Jocul de culori al pigmentilor multicolori (cameleon) se intensifica pe un strat uniform.

**Recomandări privind alegerea nuanței stratului suport**

Efectul vizual al diferitelor tipuri de pigmenti depinde de nuanța stratului suport. Cu cât nuanța stratului suport este mai închisă cu atât efectul pigmentilor este mai vizibil. Produsele de mai jos redau acest efect.

3D Granit 5, 3D Granit 20, 3D Granit 40, 3D Granit 55.

**Culoarea substratului pentru suprafețe elegante cu Switch Desert:**

3D Papaya 95, 3D Cameo 95, 3D Cameo 125, 3D Barolo 125.

**Culoarea substratului pentru suprafețe elegante cu Switch Lagoon:**

3D Flamenco 55, 3D Malachit 120, 3D Malachit 75, 3D Verona 135.

Consum

Procentul de amestec in lazuri: 3-5%. Pentru Perlatec Gold: 1-2%

Se va efectua o probă la fața locului urmând ca aplicarea să aibă loc după aprobarea clientului.

<b>Cantitatea necesară pentru DecoLasur Glanzend, ArteLasur, ArteLasur Color</b>	<b>2,5 litri</b>	<b>5 litri</b>
1%	25 g	50 g
2%	50 g	100 g
3%	75 g	150 g
4%	100 g	200 g
5%	125 g	250 g

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, se usucă după cca. 4 ore.

La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă împreună cu detergent(dacă e cazul) după întrebuințare.

**Recomandări**

Indicații de pericol/  
Sfaturi de securitate  
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Dispoziții  
Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600  
e-mail: tehnic@caparol.ro

**Informații tehnice Nr. 816 · Ediție: Mai 2012**

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativ privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)