

Capadecor® ArteLasur

Lazură pentru perete pe bază de acrilat, cu particule albe



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Lazură pentru perete foarte atractivă, special concepută, pentru suprafețele interioare. ArteLasur este un produs patentat (nr.: E93830019.1/TO98A000997).
Proprietăți	<p>Lazura conține particule deschise la culoare ce nu se amestecă cu alți pigmenți colorați după nuanțare. Pe substraturi colorate deschis creează un aspect sofisticat, de înaltă calitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus ■ rezistență la frecare umedă clasa 2 ■ aplicare în siguranță ■ rezistență la dezinfectanți pe bază de apă ■ se poate nuanța în sistem ColorExpress (nu și în cazul produsului ArteLasur Color).
Material de bază	Dispersie/emulsie de rășină acrilică.
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 lt., 5 lt.
Culoare	Transparent cu particule albe.
Grad de luciu	Mat mătășos, după uscare.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț, Păstrați recipientele închise ermetic.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: cca. 1,0 g/cm³.
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlatec Gold/Silber ■ Pearl White/Red/Green/Blue ■ Switch Desert/Lagoon <p>Pigmenții perlați pentru interior sunt folosiți pentru a spori frumusețea lazurilor Caparol.</p>



Suporturi recomandate

Suprafețele pereților și a tavanelor din interior. Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. În plus, substratul trebuie să fie neted, sau dacă este necesar, ușor texturat. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suportul trebuie să fie fără contraste de culoare. De aceea, recomandăm aplicarea în prealabil de produse albe, ușor absorbante. Tapetele noi din fibră de sticlă sau cu inserție de așchii din lemn se pot vopsi direct (nu este necesară o pregătire specială). Respectați informațiile tehnice ale produselor folosite ca strat de grund sau strat intermediar.

Notă pentru design:

Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului. Prin urmare, aplicarea de mostre și aprobarea clientului sunt esențiale.

Efectul de contrast este mare atunci când pe straturi intermediare în culori deschise se aplică straturi de lazură în culori închise. În cazul în care lazura nuanțată în culori foarte deschise se aplică pe suporturi puternic structurate, efectul vizual conferit de particulele albe din lazură poate fi unul limitat.

O grosime mai mare a stratului aplicat duce la obținerea unui luciu mai intens. Se pot obține suprafețe cu un aspect foarte nobil prin adăugarea a 1% până la 5% pigmenti de efect (IT nr. 816). Acești pigmenti se amestecă bine în produs pentru a se obține un material omogen.

Sistemul de acoperire

Strat de grund

Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund pentru suprafețe netede.
Caparol Putzgrund pentru suprafețe ușor structurate, cu aspect mineral.
MultiStructur fein/mittel (fin/mediu) pentru suprafețe structurate, cu aspect mineral.
Metalocryl Interior pentru un aspect metalizat.

Atenție:

Pentru a se evita obținerea unor urme de rolă evidente, stratul de grund trebuie aplicat cu peria. ArteLasur nu se aplică direct pe straturi intermediare alcaline (de ex. vopsele sau tencuiele silicatic).

Strat final:

Arte-Lasur este gata pregătită pentru aplicare și nu trebuie diluată. Se recomandă aplicarea pe toată suprafața folosind o perie moale. Peria este condusă în treceri scurte, încrucișate, pe suprafață. După o scurtă perioadă de așteptare, suprafața va fi periată ușor cu o perie uscată, cu păr moale (de ex. perie moale pentru tapet sau perie pentru praf). În funcție de aspectul dorit, se poate aplica un strat suplimentar de produs nuanțat, umed-pe-umed sau după uscarea primului strat. Un al doilea strat de lazură crește intensitatea culorii, numărul de particule albe și rezistența la uzură. Un al doilea strat de Arte-Lasur nepigmentat crește numărul de particule albe și intensitatea culorii.



Strat de grund cu Caparol-Putzgrund (grund cu conținut de cuarț) aplicat încrucișat cu peria. Alternativ, se poate aplica MultiStruktur cu rola și peria încrucișat pentru uniformizare (disponibil într-o mare varietate de culori în sistem de nuanțare ColorExpress).

După uscare, se aplică Arte-Lasur ca strat final în mișcări scurte, încrucișate, cu peria.

După o scurtă perioadă de așteptare, suprafața va fi periată ușor folosind o perie uscată cu păr moale.

Consum

Cca. 110-170 ml/m² pe strat.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:

+ 5°C pentru substrat și aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, este uscată la suprafață după 4 ore.

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare folosind apă, eventual adăugând și detergent.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/l): 200 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-DF02
Compoziție	Dispersie/emulsie de rășină acrilică, materiale minerale de umplutură, apă, agent de formare film, aditivi, conservanți.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentării noastre comerciale. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 859 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro