

Capadecor[®] Vario Putz

Material economic cu particule multicolore, de mici dimensiuni, destinat aplicării cu rola.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Concept decorativ multicolor.
Excelent în utilizarea la interior (birouri, hale, scări interioare, living, recepții hoteluri).

Proprietăți

- Emisii reduse, fără solvent
- Pe bază de apă, Se curăță ușor
- Rezistență la decolorare în interior
- Rezistență mecanică ridicată
- Clasa A2 de rezistență la foc conform DIN 4102
- Produs gata de folosire
- Ușor de aplicat. Efectul decorativ este vizibil doar după o singură aplicare
- Ușor reparabil

Liant

Dispersie de rășini sintetice.

Ambalaj/Capacitate recipient

12,5 kg

Culoare

Rășină transparentă cu fulgi colorați.
Notă: Pentru fiecare aplicare Vario Putz este necesar un strat intermediar de Putzgrund 610.
Culorile sunt disponibile în sistemul ColorExpress (vezi colecția CD Putz)

Nuanțarea conform Caparol 3D Sistem poate duce la decolorare, cu o influență negativă asupra efectului final.

Modelul	Codul de culoare	Numele culori
Vario Putz Nr.13	VP Nr. 13	VP Nr. 13
Vario Putz Nr. 14	VP Nr. 14	VP Nr. 14
Vario Putz Nr. 19	VP Nr. 19	VP Nr. 19
Vario Putz Nr. 21	VP Nr. 21	VP Nr. 21
Vario Putz Nr. 23	VP Nr. 23	VP Nr. 23
Vario Putz Nr. 25	VP Nr. 25	VP Nr. 25
Vario Putz Nr. 27	VP Nr. 27	VP Nr. 27
Vario Putz Nr. 29	VP Nr. 29	VP Nr. 29
Vario Putz Nr. 30	VP Nr. 30	VP Nr. 30
Vario Putz Nr. 31*	VP Nr. 31	VP Nr. 31
Vario Putz Nr. 32*	VP Nr. 32	VP Nr. 32
Vario Putz Nr. 35*	VP Nr. 35	VP Nr. 35
Vario Putz Nr. 41*	VP Nr. 41	VP Nr. 41
Vario Putz Nr. 49*	VP Nr. 49	VP Nr. 49
Vario Putz Nr. 51*	VP Nr. 51	VP Nr. 51
Vario Putz Nr. 53	VP Nr. 53	VP Nr. 53
Vario Putz Nr. 55	VP Nr. 55	VP Nr. 55

*Conțin particule de mică. Efectul este vizibil/accentuat în lumină directă.



Grad de luciu	Mat.
Depozitare	La rece, ferit de îngheț. Recipientele parțial folosite se păstrează bine închise.
Date tehnice	■ Valoare difuzie(S_dH_2O) cca. 0,10 m.
Produse complementare	Caparol Putzgrund 610

Prelucrare

Suporturi recomandate	Suportul trebuie să fie, curat, uscat și fără substanțe de separare.
Pregătirea suprafeței	Tencuielile din grupele de mortare P II și P III: Pe tencuielile solide, cu absorbție normală aplică Putzgrund 610. Pe tencuielile poroase, absorbante, se aplică un strat de OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF, după care se aplică Putzgrund 610. Gleturile de ipsos și tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV: Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Plăci de construcții din ipsos : Pe tencuielile cu absorbție normală aplică Putzgrund 610. Plăcile de ghips-carton: Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Zonele de gips moi și șlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Se aplică un strat de Putzgrund 610 pe suprafețe normal absorbante. Pe plăcile care prezintă pete de substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-AquaSperrgrund. Beton: Eventualele urme de substanțe neaderente, precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de Putzgrund 610 pe suprafețe normal absorbante. Suprafețe acoperite cu vopsea deteriorată: Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează. Suprafețele absorbante, poroase și nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Suprafețele atacate de mușcari: Mușcariul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Capatox și se lasă să se usuce bine. Suprafețele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime: Petele de nicotină, precum și petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolație cu Caparol AquaSperrgrund (Fișă tehnică nr. 384). Mici suprafețe defectuoase: După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.
Mod de aplicare	Se aplică cu rola sau prin pulverizare cu presiune mare.
Instrucțiuni de aplicare	Strat intermediar: Se aplică un strat uniform de Putzgrund 610 nuanțat asemănător culorii Vario Putz alege(vezi tabel mai sus). Se aplică cu rola într-o singură direcție. Pe suprafețele cu contrast mare se poate aplica un al doilea strat.Suprafețele fără conținut de cuarț nu sunt potrivite pentru această aplicare.

	Aplicare cu rola: Amestecați Vario Putz cu un mixer setat pe turație mică. Se aplică un strat nediluat, uniform, ud pe ud. Lăsați să se usuce între 10 – 30 minute apoi ștergeți cu o perie moale. Aplicarea cu rola este recomandată pentru acoperirea colturilor interioare și a diverselor componente. Aplicare pulverizată: Amestecați Vario Putz cu un mixer setat pe turație mică. Se aplică un strat nediluat, uniform, ud pe ud cu instrumente speciale pentru pulverizat. Se pulverizează prin mișcări rotative. Consum aplicare cu rola: Cca. 350 g/m². Consumul exact se determină după efectuarea de probe. Consum aplicare pulverizată: Cca. 800-1100 g/m² în funcție de rugozitatea suprafeței. Consumul exact se determină după efectuarea de probe. Temperatura minimă de lucru + 8°C pentru suport și aer. Uscare/Timp de uscare La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, se usucă după 6 – 8 ore. Uscarea completă are loc după 3 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc. Instrumente de lucru Role cu păr de lungimea între 12 – 16 mm Pistol pentru pulverizare cu duza de 4-5 mm și cu o presiune a aerului de 2,5-3,5 bari. Curățarea instrumentelor de lucru Se curăță cu apă după întrebuințare. Rețineți Pentru a evita suprapunerea, produsul se aplică ud pe ud, fără întreruperi. Datorită utilizării lui Caparol-Tiefgrund TB în interior, un miros specific de solvent este eliberat, prin urmare, este recomandată ventilarea adecvată în timpul aplicării și uscării. În locațiile în care se dorește evitarea mirosurilor specifice, se recomandă folosirea AmphiSilan-Putzfestiger. Atunci când produsul este aplicat pe plăci de ghips-carton trebuie asigurată o ventilație bună, altfel expunerea de lungă durată la umezeală poate duce la umflături și exfolieri.
--	--

	Recomandări
Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării) Dispoziții Dezafectare Cod produs vopsele și lacuri Asistență tehnică Suport Tehnic	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Asigurați o ventilație bună în timpul aplicării și uscării. Nu inspirați jetul de pulverizare. Alte indicații: vezi fișa cu date de siguranță a produsului. Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. M-DF02 În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte. ☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 868 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro