# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚE

**Nr.: CAP-998-823342**

*Tip produs*

**Mortar pentru tencuieli normale CS IV**

*Identificare/Număr de șarjă*

**Histolith Trass-Vorspritzputz**

Număr de șarjă – a se vedea pe ambalajul produsului

*Domeniu de utilizare*

**Mortar pentru tencuieli normale CS IV ca și tencuială de exterior și interior pentru pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori**

*Producător*

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*Sistem pentru evaluarea și verificarea continuității performanțelor*

**Sistem 4**

*Specificație tehnică armonizată*

**EN 998-1: 2016**

Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță |
|---|---|
| Permeabilitatea la vaporii de apă | < 25 |
| Absorbția de apă | W0 |
| Rezistența la smulgere | > 0,08 N/mm$^2$ (la modul de cedare A, B sau C) |
| Durabilitate (rezistența la îngheț) | NPD |
| Conductivitate termică | < 0,82 W/(m*K) la P=50%<br>< 0,89 W/(m*K) la P=90% |
| Clasa de reacție la foc | A1 |
| Substanțe periculoase | NPD |

Performanța produsului, la care se referă această declarație, corespunde performanțelor declarate.

Responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanțe este numai producătorul numit.

Ober-Ramstadt, 27.06.2022

Thomas Ellerhoff
Director Tehnic Interioare

Dr. Christian Brandes
Tehnician renovare clădiri

**Histolith Trass-Vorspritzputz**

CE

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH**
**Roßdörfer Straße 50**
**64372 Ober-Ramstadt**

**22**

**Nr.: CAP-998-823342**

**Mortar normal CS IV ca și tencuială de exterior și interior pentru pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori**

| | |
|---|---|
| Permeabilitate la vaporii de apă | < 25 |
| Absorbția de apă | W0 |
| Rezistența la smulgere | > 0,08 N/mm$^2$<br>(la modul de cedare A, B sau C) |
| Durabilitate (rezistența la îngheț) | NPD |
| Coeficient de conductivitate termică | < 0,82 W/(m*K) la P=50%<br>< 0,89 W/(m*K) la P=90% |
| Clasa de reacție la foc | A1 |
| Substanțe periculoase | NPD |

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr.: CAP-998-823342**

*Produkttyp*

**Normalputzmörtel CS IV**

*Identifikation/Chargennummer*

**Histolith Trass-Vorspritzputz**

Chargennummer - siehe Verpackung des Produkts

*Verwendungszweck*

**Normalputzmörtel CS IV als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

*Hersteller*

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

*Harmonisierte technische Spezifikation*

**EN 998-1: 2016**

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | < 25 |
| Wasseraufnahme | W0 |
| Haftzugfestigkeit | > 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A,B oder C) |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | < 0,82 W/(m*K) für P=50%<br>< 0,89 W/(m*K) für P=90% |
| Brandverhalten | A1 |
| Gefährliche Substanzen | NPD |

*Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.*

Ober-Ramstadt, 27.06.22

Thomas Ellerhoff
Technischer Leiter Innenraum

Dr. Christian Brandes
Techniker Bauwerkserhaltung

**Histolith Trass-Vorspritzputz**

CE

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH**
**Roßdörfer Straße 50**
**64372 Ober-Ramstadt**

**22**

**Nr.: CAP-998-823342**

| **Normalputzmörtel CS IV als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände** | |
|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | < 25 |
| Wasseraufnahme | W0 |
| Haftzugfestigkeit | > 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A,B oder C) |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | < 0,82 W/(m*K) für P=50%<br>< 0,89 W/(m*K) für P=90% |
| Brandverhalten | A1 |
| Gefährliche Substanzen | NPD |