DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
conform anexei III a ordonanței (UE) Nr. 305/2011
modificată prin ordonanța delegată (UE) Nr. 574/2014

a produsului DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS

Identificarea unică a tipului de produs:

DIS-475 E.MI PLUS-016234 / V 002

Domeniu de utilizare:

Mortare de șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizarea la interior

Fabricant:

Disbon GmbH
Strada Roßdörfer, nr. 50
64372 Ober-Ramstadt

Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanțelor produsului:

Sistem 4 (pentru utilizarea la interior)
Sistem 4 (pentru utilizarea la interior, ce intră sub incidența reglementărilor cu privire la clasa de reacție la foc)

Normative armonizate:

EN 13813:2002

Institutul notificat:

Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, 97650 Fladungen număr de identificare 1508

Performanța declarată

Tabelul 1: Performanțele conform EN 13813

Caracteristici specifice	Performanță	Sistem pt. evaluarea și verif. performantelor	Specificație tehnică armonizată
Clasa de reacție la foc	B_{fl-s1}	Sistem 3	EN 13813:2002
Emisii de substanțe corozive	SR	Sistem 4	
Permeabilitatea la apă	NPD		
Rezistența la uzură	≤ AR1		
Rezistența la smulgere	≥ B1,5		
Rezistența la lovituri	≥ IR4		
Fonoizolarea traficului	NPD		
Absorbția undelor sonore	NPD		
Termoizolare	NPD		
Rezistența la substanțe	NPD		
Substanțe periculoase	NPD		

Performanțele produsului corespund cu performanțele declarate. Singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanțe este producătorul conform Ordonanței (UE) Nr. 305/2011.

Semnează pentru și în numele producătorului:

Ober-Ramstadt, 06.06.2025 ……... …..…….

Hendrik Hildebrand
Dir. Servicii Tehnice Protecția Clădirilor

Anexă: Marcaj CE

CE

Disbon GmbH
Strada Roßdörfer, nr. 50
64372 Ober-Ramstadt

22

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS

EN 13813:2002

DIS-475 E.MI PLUS-016234

Șape/acoperiri pe bază de rășini sintetice pentru utilizarea la interior

Clasa de reacție la foc	B_{fl-s1}
Emisii de substanțe corozive	SR
Rezistența la uzură	≤ AR1
Rezistența la smulgere	≥ B1,5
Rezistența la lovituri	≥ IR4

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DIS-475 E.MI PLUS-016234 / V 002

Verwendungszweck:

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Hersteller:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, 97650 Fladungen Kennnummer 1508

Erklärte Leistung

Tabelle 1: Leistung gemäß EN 13813

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B_{fl-s1}	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	≤ AR1		
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5		
Schlagfestigkeit	≥ IR4		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ober-Ramstadt, 06.06.2025

……..

Hendrik Hildebrand
Teamleiter Technik Bautenschutz

Anlage: EC-Kennzeichnung

CE

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt

22

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS

EN 13813:2002

DIS-475 E.MI PLUS-016234

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten	B_{fl-s1}
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand	≤ AR1
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5
Schlagfestigkeit	≥ IR4