



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 061-CPR-27/06/2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ISOLAN HIDRO PROTECT A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	4	1	5	4
Anul		Săptămâna		Cod intern

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

Produce impermeabile cu aplicare lichidă pentru instalări sub placări ceramice

3. Fabricant:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Reprezentant autorizat:

Nerelevant

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 3

6. Standard armonizat:

EN 14891:2012

Organism (organisme) notificat(e):

Centrul de testare notificat MPA Braunschweig, cu numărul de identificare 0761, a efectuat testarea de tip a produsului în conformitate cu sistemul 3 și a emis următoarele: Raport de încercare

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența inițială la smulgere	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Aderența la smulgere după contactul cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența la smulgere după îmbătrânire termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența la smulgere după cicluri de îngheț-dezgeț	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența la smulgere după contactul cu apa cu var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hidroizolare	Fără penetrare	
Capacitate acoperire fisuri (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Substanțe periculoase	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

MPABS-2401142 din 17.05.2024



MPABS-2401141-3 din 27.06.2024

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică

În Tg-Mureș,

la 27/06/2024



S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL
Str. Principală nr. 201
Sâncraiu de Mureș, România

24

061-CPR-27/06/2024

EN 14891:2012

ISOLAN HIDRO PROTECT

Produse impermeabile cu aplicare lichidă pentru instalări
sub placări ceramice și placări

Aderența inițială la smulgere: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderența la smulgere după contactul cu apa: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderența la smulgere după îmbătrânire termică: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderența la smulgere după cicluri de îngheț-dezghet: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderența la smulgere după contactul cu apa cu var: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Hidroizolare: Fără penetrare

Capacitate acoperire fisuri (-5°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

Substanțe periculoase: NPD