

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 001-CPR-04/12/2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Caparol Fassadenputz R15. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

**Modalitate de citire cod de fabricație:**

2	0	0	2	0	4	1	2	2	0
<b>Cod șarjă de fabricație</b>				<b>Ziua</b>		<b>Luna</b>		<b>Anul</b>	

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

**Tencuială decorativă pentru finisarea pereților exteriori, în clădiri civile și industriale**

3. Fabricant:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,  
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Reprezentant autorizat:

**Nerelevant**

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**Sistemul 4, SR EN 15824:2017**

6. Standard armonizat:

**SR EN 15824:2017**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența la suport	$\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$	SR EN 15824:2017
Permeabilitatea la vapori de apă	Clasa V2	
Absorbția de apă	Clasa W2	
Durabilitate, 100 cicluri a) aderență după îmbătrânire b) grad de bășicare c) grad de fisurare d) grad de exfoliere	a) $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) fără bășici c) fără modificări 0(S0) d) Fără modificări 0 (S0)	
Conductivitate termică	0,61 W/m*K (valoare tabelată)	
Reacția la foc	B-s2,d0 (declarată cf. Reg. UE 2017/1228)	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică  
**RI- 16 02 228 din 23.03.2016**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Vasile Urzică**

În Tg-Mureș,

la 04.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Urzică", is written over a dotted line.


<b>S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL</b> <b>Str. Principală nr. 201</b> <b>Sâncraiu de Mureș, România</b> <b>11</b> <b>001-CPR-04/12/2020</b>
<b>SR EN 15824:2017</b> <b>Caparol Fassadenputz R15</b> Tencuială decorativă pentru finisarea pereților exteriori, în clădiri civile și industriale <b>Permeabilitatea la vaporii de apă:</b> Clasa V2 <b>Absorbția de apă:</b> Clasa W2 <b>Aderența:</b> $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ <b>Durabilitate:</b> a) aderență după îmbătrânire $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) grad de bășicare - fără bășici c) grad de fisurare 0(S0) d) grad de exfoliere 0(S0) <b>Conductivitate termică:</b> $0,61 \text{ W/m}^*\text{K}$ (valoare tabelată) <b>Reacția la foc:</b> B-s2,d0