DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 062-CPR-13/06/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Caparol Klebespachtel 189M. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricație:
LOT x 189/ zz-ll-aaaa

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

Mortar mineral uscat, de uz general (GP-CS IV-W1) pentru utilizare la pereți, plafoane, stâlpi la interiorul și exteriorul clădirilor

3. Fabricant:

DAW BENŢA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525

4. Reprezentant autorizat:

Nerelevant

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 4

6. Standard armonizat:

SR EN 998-1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

NB 1803 ICECON TEST

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 998-1:2016
Absorbția de apă prin capilaritate (c)	c =0,28 kg/(m^2 min^{0,5}) Clasa W1	
Rezistența la întindere prin încovoiere la 28 zile	0,5 N/mm^2	
Rezistența la compresiune la 28 zile	8,4 (CS IV)	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă (μ)	0,51	
Aderența la suport	≥ 0,50 N/mm^2	
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, mat}$)	0,61 W/m*K (valoare tabelară ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț/dezgheț)	NPD	
Substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

RI- 25 25 175 din 13.06.2025

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2024/3110, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică

În **Tg-Mureș,** la **13.06.2025**

CE

S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL
Str. Principală nr. 201
Sâncraiu de Mureș, România

25

062-CPR-13/06/2025

SR EN 998-1:2016

Caparol Klebespachtel 189M

Mortar mineral uscat, de uz general (GP-CS IV-W1) pentru utilizare la pereți, plafoane, stâlpi la interiorul și exteriorul clădirilor

Reacția la foc: Clasa A1

Absorbția de apă prin capilaritate (c): C=0,28 (Clasa W1)

Rezistența la întindere prin încovoiere la 28 zile: 0,5 N/mm^2

Rezistența la compresiune la 28 zile: 8,4 (CS IV)

Coeficient de permeabilitate la vapori de apă (μ): 0,51

Aderența la suport: ≥ 0,50 N/mm^2

Conductivitate termică: 0,61 W/m*K (valoare tabelară)