

# Disbopox 442 GaragenSiegel



## Date Tehnice

Utilizare	Strat de acoperire
Densitate	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Consum	0,2 kg/m <sup>2</sup>

## Ingrediente

Cod produs/GISCODE	RE1
Mijloace de conservare (biocide)	Nu conține
Conținut de COV conform RL 2004/42/CE	1% <10g/l
Conținut de COV conform LEED (fără apă)	<20g/l
Continut de plumb cadmiu, cromVI	nu conține

## Protecția Mediului

Verificare AgBB	Da Rezultatele testelor sunt disponibile la cerere
TüV/WKI	da

## Certificarea pentru clădiri

Conform DGNB, criteriul ENV 1.2 (2012) "Prezintă risc pentru mediul înconjurător"

Nr.	Categorie	Tipul de produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
17	Strat acoperire epoxidic pentru pardoseli, tavane și pereți	Strat de etanșare, impermeabilizare	Da	Da	Da	Da
18	Strat de acoperire poliuretanic/epoxidic pentru pardoseli și pereți (ex.socluri) cu solicitări speciale	Pardoseli industriale, spații de parcare și garaje subterane (OS8 și OS11)	Da	Da	Da	Da

În conformitate cu criteriul LEED

Categoria (IEQ4.2-2009)

vopsea pentru pardoseli

COV maxim admis:

50g/l

Limita îndeplinită:

da

Categoria (IEQ4.2-2009)

vopsea industrială pentru protecție

COV maxim admis:

100g/l

Limita îndeplinită:

da

Componente pentru reciclare

Nu conține

Adresa producătorului

Deutsche Amphibolin-Werke

Rossdorfer Strasse 50

DE-64372 Ober-Ramstadt

## Fişă de sustenabilitate · Ediție: 31.01.2013

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)