

FAȚADELE BUBURUZĂ

cauze, remediu și prevenție



Chiar dacă apar în mod neintenționat, observăm că există tot mai multe fațadele termoizolate de tip buburuza. Sau leopard. Adică fațade pe care beneficiarul poate inventaria numărul de dibluri montate pe metru pătrat.

Acest fenomen este evidențiat în momentele în care umiditatea atmosferică este ridicată și se poate amplifica în timp. Totodată, fațadele finisate cu nuanțe intense dau impresia că sunt mai afectate, adică efectul este mult mai vizibil în comparație cu o fațadă de culoare pastel sau albă.

Aspectul neplăcut/ inestetic, acumularea umidității și formarea punților termice (pierderi de căldură), sunt principalele efecte negative produse de fațadele buburuza. Haideți să descoperim mai departe cum putem evita problemele menționate mai sus.

PRIMA CAUZĂ: Tipul diblului

Cele mai uzuale dibluri pe piața termosistemelor sunt cele cu bătaie și acestea pot avea un cui din plastic sau cui metalic (obligatoriu pentru vata bazaltică). Din nefericire, datorită cuiului metalic în special, dar și a cuielor din plastic apar punțile termice.

A DOUA CAUZĂ: Tipul montajului

Montajul cel mai des întâlnit al diblurilor este cel la nivel cu plăcile termoizolante. Fixarea rozetei la adâncime mai mare față de exteriorul plăcii termoizolante determină creșterea excesivă a grosimii masei de șpaclu. Aceste spații vor acumula mai multă umiditate și se vor usca greu.

Remediul unei fațade în stil leopard este dificil și costisitor. Eliminarea punților termice se poate realiza doar prin aplicarea unui strat suplimentar de placi termoizolante, fixare mecanică ascunsă, apoi strat de armare (cu plasă), amorsă și finisaj.

În caz extrem se poate opta pentru îndepărtarea întregului termosistem și înlocuirea cu unul executat în mod corespunzător.


Informarea corectă, aplicarea cunoștințelor și utilizarea produselor potrivite creează o carte de vizită puternică pentru orice aplicator și fațade perfecte pentru toți beneficiarii.

Soluția de prevenție și evitare a fațadelor pătate este **SISTEMUL DE MONTAJ ÎNGROPAT** al diblurilor, disponibil în gama de produse Caparol:


Sistemul de montaj îngropat al diblurilor - tehnologia de aplicare în 4 pași




1. Frezare




2. Găurire



3. Montaj diblu



4. Montaj capac



Rezultat final

Avantaje:

- Eliminarea punților termice
- Aspect și culoare uniformă a fațadei
- Eliminarea diferențelor de planeitate cauzate de dibluri
- Eliminare manoperă și material pentru acoperire diblu
- Obținerea unui strat de armare cu grosime uniformă
- Aplicare ușoară a stratului de armare
- Rezultate ireproșabile pentru aplicator
- Beneficii maxime și estetică plăcută pentru beneficiar

Componente:

- Burghiu fără percuție M10 sau M8
- Freză pentru polistiren M65mm
- Freză pentru vată M70mm
- Dibluri cu cui sau plastic de M10/ M8
- Capac din polistiren expandat
- Capac din vată bazaltică

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să vă răspundem la întrebări, atât pe adresa de email tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.