

MELDORFER

cărămidă decorativă aparentă

Cărămizile Meldorfer® original pot fi aplicate pe aproape toate tipurile de strat suport, iar datorită greutateii și grosimii lor reduse în comparație cu clincherul, sunt mult mai rentabile, economisind timp și bani. Pot fi utilizate la finisarea sistemelor de termoizolare, a fațadelor clasice, a fațadelor ventilate, pentru construcțiile monolitice, pentru fațadele combinate și pentru interioare.

Pot fi aplicate pe sistemele de termoizolație cu vată minerală sau plăci din polistiren expandat, fiind suficientă lipirea cu adeziv pe o suprafață de numai 40%.



ESTETICĂ

SUSTENABILITATE

ECONOMIE

DURABILITATE



Permeabilitate la vaporii de apă – clasa V2



Absorbție redusă de apă – clasa W3



Rezistență la îngheț



**Greutate redusă – cca. 8 kg/m²/sistem
Grosime redusă – 4-6 mm**



Rezistență la lovituri >15 Jouli



**Rezistență la foc.
Clasa A2-s1,d0 neinflamabil**

AVANTAJE:

- Potrivit pentru orice strat suport – nu necesită pregătire suplimentară
- Protecție împotriva microorganismelor – nu constituie hrană pentru acestea
- Grosime și greutate redusă – avantaj pentru termosisteme
- Nu necesită rosturi de dilatație
- Zonele vulnerabile – colțurile, sunt protejate cu plăcile de colț
- Flexibilitate – placarea zonelor rotunde este posibilă
- Tăiere ușoară, fără praf și fără aparatură sofisticată sau costisitoare

APLICARE:



- Înainte de aplicare este necesară evaluarea, calcularea și trasarea cu sfoară a suprafeței de lucru
- Adezivul se aplică pe 1-2 m²
- Montajul se începe din zona de colț și îmbinări cu elemente arhitecturale
- După lipire, adezivul din zona de rosturi este finisat pentru evitarea infiltrațiilor apei

