CAPAROL CLUB
INFO TEHNIC
Nr. 7 - August 2022
CAPAROL

UN LAC AȘA CUM ÎȚI DOREȘTI. DOAR CĂ ESTE MAI BUN!

Stimați parteneri,

Avem plăcerea să vă prezentăm gama noastră de lacuri universale Capacryl PU Satin/Gloss/Matt.

Capacryl PU Satin / Gloss / Matt

Capacryl PU sunt lacuri universale acrilice cu utilizare pe suport din lemn, PVC-Dur și metal la interior și exterior. Marele avantaj al acestui sortiment de lacuri il reprezintă posibilitatea de nuanțare computerizată – care deschide drumul unor opțiuni de neegalat până acum în **domeniul culorilor**. Datorită liantului pe bază de dispersie optimizat - de ultimă generație acest lac universal atinge parametri de performanță de top. Se pot obține astfel, straturi de finisaje albe sau intens colorate, rezistente la zgâriere, cu stabilitate îndelungată a nuanțelor, dar și o prelucrabilitate de top. Pe bună dreptate – a rezultat un salt uriaș în tehnologia lacurilor pe bază de dispersie.

Litraje: *750 ml, 2,5*

Proprietăți:

- Prelucrare foarte ușoară
- Miros redus
- Suprafețele vopsite nu se lipesc între ele
- Rezistență optimă la zgâriere
- Rezistent la agenți de curățare casnici
- Lavabilitate clasă 1 conform DIN EN 13300:
  (corespunde DIN 53778)

Alte avantaje:

- Rezistență de top la lumină UV, stabilitate deosebită a culorilor
- Cu difuzie activă
- Acrilic – prin urmare ușor de prelucrat și pentru medii sănătoase
- Poate fi aplicat pe jucării (standard DIN EN 71-3)
- Nuanțabil într-o paletă extinsă de culori

Aplicare:

- Suporturile vor fi pregătite în funcție de specificul lor: , lemn, plastic, metal..
- Se vor utiliza în mod obligatoriu grunduri adecvate fiecărei situații: Capacryl Haftprimer, Capacryl Holz-IsoGrund Sau Capalac AllGrund
- Aplicarea se poate face manual cu pensula / rola sau mecanizat (airless). În caz de necesitate se poate dilua 5 – 15 % cu apă
- În cazul unor prelucrări manuale pe suprafețe mari se va utiliza o rolă cu fir scurt de poliamidă iar ulterior se va reveni cu o rolă de burete sau pensulă de lacuri
- Se vor respecta temperaturile optime de aplicare și timpul de uscare între straturi

ColorExpress

Nach Trocknung des Anstrichs gem40 DIN EN 71-3 für KINDER-SPIELZEUGE geeignet

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz12a