

Winter Qualit t - produse aplicabile  n sezonul rece



Respectarea termenului de finalizare a unui proiect reprezint  prima prioritate a tuturor celor implica i. Problemele apar atunci c nd condi iile meteo nefavorabile determin   nteruperea sau oprirea lucr rilor  i implicit am narea termenelor de finalizare.  n aceste cazuri, nerespectarea condi iilor de punere  n oper  a produselor nu este o solu ie.

Deoarece fi ele tehnice interzic aplicarea produselor standard sub temperatura de +5 C, **DAW BEN A ROM NIA** lanseaz  gama de produse aplicabile  n sezonul rece – **WINTER QUALIT T** - oferind astfel posibilitatea finaliz rii lucr rilor  n timpul sezonului rece  i implicit respectarea termenelor de finalizare impuse.

Gama de produse *Winter Qualit t*:

Func�ie	Denumire	Cod	Ambalaj
Adeziv	Caparol Kleber 181 Winter Qualit�t	900769	25 kg
Mas� de �paclu	Caparol Klebespachtel 186M Winter Qualit�t	900783	25 kg
Amors�	Caparol Putzgrund Winter Qualit�t	900784	25 kg
Tencuial� decorativ�	Silicon Fassadenputz K15 Winter Qualit�t	900785	25 kg
Tencuial� decorativ�	Silicon Fassadenputz K20 Winter Qualit�t	900786	25 kg
Tencuial� decorativ�	Silicon Fassadenputz R20 Winter Qualit�t	900787	25 kg

Condiții de aplicare și funcționare

Caparol Kleber 181 WQ și Caparol Klebepachtel 186M WQ



- ❄ Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între **-7°C și +5°C**
- ❄ Produsele nu se vor aplica pe un strat suport înghețat sau acoperit cu o peliculă de gheață
- ❄ Timpul de prelucrare este redus comparativ cu cel al produselor standard
- ❄ În timpul pauzelor de lucru acoperiți recipientele pentru evitarea formării unei pelicule în recipient
- ❄ Nu se depozitează la temperaturi negative
- ❄ Nu se recomandă dibluire mai repede de 3 zile de la aplicare
- ❄ Produsele din gama Winter Qualität nu sunt compatibile și nu pot fi amestecate cu produsele standard
- ❄ Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă ($\geq 90\%$)
- ❄ Nu se recomandă acoperirea stratului de armare mai repede de 7-10 zile de la aplicare
- ❄ Se recomandă utilizarea foliilor de iarnă pentru schelă și a tunurilor de căldură pentru asigurarea condițiilor minime de aplicare

Caparol Putzgrund WQ și Silicon Fassadenputz WQ



- ❄ Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între **0°C și +15°C**
- ❄ Datorită aditivilor speciali, la cca. 6-8 ore după aplicare se va forma o peliculă superficială rezistentă ploaie
- ❄ Uscarea se realizează prin evaporarea apei, așadar umiditatea ridicată și temperatura scăzută vor prelungi semnificativ timpul de uscare
- ❄ Pelicula formată determină scăderea difuziei, așadar evaporarea apei din profunzime va fi întârziată. Astfel, este absolut normal ca tencuiala să fie moale în profunzime și umedă sub efectul formării de rouă, o perioadă îndelungată
- ❄ Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă ($\geq 90\%$)
- ❄ Nu se recomandă aplicarea amorsei și a tencuielii decorative mai repede de 7-10 zile de la aplicarea stratului de armare
- ❄ Se recomandă utilizarea foliilor de iarnă pentru schelă și a tunurilor de căldură pentru asigurarea condițiilor minime de aplicare

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail **tehnica@caparol.ro** cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**