

Capadecor® Stucco Satinato

Capadecor Stucco Satinato este o masă de șpaclu pe bază de dispersii, în scopul realizării unor concepte decorative interioare, de înaltă calitate. Prin tehnica de aplicare Stucco, se obțin suprafețe satinată cu aspect de tehnică de șpacluire. Prin posibilitatea nuanțării computerizate într-o gamă variată de

culori, precum și aplicarea facilă, acest produs este deosebit de versatil.

Stucco Satinato este un produs ce oferă posibilități multiple de decorare particularizată a încăperilor reprezentative, atât din domeniul privat, cât și business.

■ PROPRIETĂȚI

- Prelucrare ușoară;
- Disponibilă și în nuanțe intense;
- Economică;
- Nuanțabilă computerizat în cca. 1300 nuanțe.

■ CONSUM

- Cca. 80-100 ml/m²/strat.



■ AMBALAJ

- 2,5 L și 5 L.

Tehnologia de aplicare

Etapa 1:

Pregătirea stratului suport

- Strat suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe de separare
- Stratul suport trebuie pregătit conform clasei de calitate (Q4)
- Suprafața se gletuiește cu Akkordspachtel Fein iar pentru egalizarea absorbției și pentru legarea prafului se aplică un strat de grund cu CapaSol-LF.



Aplicare Akkordspachtel Fein



Șlefuire suprafață



Desprăfuire și grunduire

Etapa 2:

Aplicarea primului strat de Stucco Satinato

Stucco Satinato se aplică în strat subțire prin tehnica de șpăcluire în pete și se întinde ulterior la grosimea granulei. Pentru aplicare se utilizează setul de fier de glet venețian.



Etapa 3:

Aplicarea stratului final de Stucco Satinato

După 24 ore de la aplicarea primului strat, se aplică al doilea strat de Stucco Satinato utilizând aceeași tehnică de aplicare prin pete.



Rezultatul final după uscare



Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnica@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**