

FungiGrund

Grund special de profunzime, microbiocid,
pentru interior și exterior



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Soluție microbiocidă apoasă pentru grunduirea suporturilor infestate sau predispuse infestării cu mușca și alge, ca pregătire preliminară aplicării produselor de finisare. Destinat suprafețelor poroase și absorbante de la interior și exterior.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dezinfectează și grunduiește suprafețele infestate cu alge și mușca ■ Putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice ■ Reduce absorbția stratului suport ■ Capacitate de difuzie și sorbție ■ Tipul de produs: Conservanți pentru materiale de construcție TP 10 (conform Regulamentului pentru produsele biocide 528/2012/UE). 										
Material de bază	Dispersie cationică de rășină sintetică.										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Transparent.										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: 1,0 g/cm ³ .										
Produs complementar	Capatox										
Indicație	În cazul suprafețelor puternic infestare cu alge sau mușca recomandăm ca după curățarea prin spălare să se aplice suplimentar, cu pensula sau bidinea, un strat de Capatox. Astfel se dezinfectează și sporii din profunzime. După uscare, absorbția suprafeței va putea fi reglată prin aplicarea lui FungiGrund.										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>interior 1</td> <td>interior 2</td> <td>interior 3</td> <td>exterior 1</td> <td>exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Pentru pregătirea stratului suport vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.
Pregătirea suprafeței	Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă.



	<p>Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav & aplicator de lacuri) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.</p>
Mod de aplicare	<p>Pentru a se obține complet efectul de consolidare, se aplică bine prelucrat cu pensula sau bidinea-ua, până la saturarea totală a suportului. Este posibilă și aplicarea cu rola. Evitați scurgerile de material pe suprafață.</p>
Diluare	<p>Se folosește doar nediluat.</p>
Instrucțiuni de aplicare	<p>Pe suprafețele normal absorbante se aplică produsul nediluat, într-un singur strat. Pe suprafețele puternic absorbante produsul se aplică nediluat, într-un strat, dar bogat, până la saturare. Se aplică până la saturarea totală a suportului, dacă este necesar ud pe ud, cu bidinea-ua sau pensula. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.</p>
Consum	<p>Cca. 150-200 ml/m², în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.</p>
Condiții de prelucrare	<p>Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.</p>
Timp de uscare	<p>La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.</p>
Curățarea uneltelor	<p>Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.</p>
Indicații	<p>FungiGrund nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. Compatibilitatea cu alte materiale: FungiGrund nu se amestecă cu alte materiale.</p>

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	<p>Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Produsul se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012. Număr BAuA (Institutul federal pentru securitate și sănătate în muncă): N-24781. Tipul produsului biocid: PT 10 - Mijloace de protecție pentru materiale de construcții. Data expirării: Se vor respecta indicațiile de pe etichetă. Substanțe active: Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu (4,0 g/l), 2-octil-2Hizotiazol-3-onă (0,4 g/l), Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.</p>
Eliminare	<p>Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.</p>
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	<p>al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.</p>
Cod produs vopsele și lacuri	<p>GISCODE: BSW50</p>
Compoziție	<p>Rășină poliacrilică, apă, solvent / agent coalescent, biocizi, conservanți.</p>
Informații suplimentare	<p>Nr. înregistrare BAuA (Institutul federal pentru securitate și sănătate în muncă): N-24781</p>
Consultanță tehnică	<p>În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Suport tehnic	<p>☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro</p>

Fișa tehnică nr. 381 · Ediție: Mai 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 381 · FungiGrund · Ediție: Mai 2021