

# TiefGrund TB

Grund de profunzime transparent, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund special incolor pentru suprafețele interioare și exterior. Special destinat suprafețelor de ipsos. Pentru amorsarea și consolidarea tencuielilor vechi cu suprafața nisipoasă, a suprafețelor de pe care s-au spălat sau îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea sau a suprafețelor murdărite de resturi de maculatură sau clei.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ capacitate mare de penetrare</li> <li>■ consolidează stratul suport</li> <li>■ uscare rapidă</li> </ul>										
Material de bază	Rășină polimerică dizolvată în white spirit										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Transparent										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densitate: cca. 0,8 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606											
Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>–) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

## Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Mod de aplicare	Se aplică cu unelte rezistente la solvenți și se prelucrează bine cu pensula sau bidineaua.
Diluare	Dacă este necesar, exclusiv cu white spirit.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, ud pe ud. Se aplică bine prelucreat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.



Consum	Cca. 150-300 ml/m <sup>2</sup> , în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
Timp de uscare	Suprafețele amorsate se lasă să se usuce bine înainte de vopsire (la +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, minim 24 ore; în cazul unor temperaturi mai scăzute ale aerului și peretelui se păstrează un timp de uscare mai îndelungat, dacă este necesar chiar mai multe zile), întrucât solventul blocat poate difuza spre interior și duce la apariția ulterioară a mirosului specific de solvent.
Unelte	Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Aplicarea prin pulverizare se face cu aparate Airless adecvate. Nu folosiți aparate de pulverizare cu aer comprimat.
Aplicare Airless:	Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50-60 bar Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu white spirit sau cu agent de curățare a pensulelor.
Indicații	A nu se folosi în încăperi sensibile fără a se păstra un timp suficient de uscare. La utilizarea lui TiefGrund TB în interior poate apărea un miros specific de solvent. Prin urmare, asigurați o ventilație bună a spațiului de lucru. În mediile sensibile se utilizează Dupa-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice și cu miros redus (vezi fișa tehnică nr. 669). Compatibilitatea cu alte materiale: TiefGrund TB nu se amestecă cu alte produse.

## Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Numai pentru aplicatori profesioniști. Lichidul și vaporii inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. Evitați dispersarea în mediu. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. <b>ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă.</b>
Eliminare	Se reciclează numai ambalajele goale de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 730 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	<b>GISCODE:</b> BSL50 (cod vechi: M-GF03)
Compoziție	Rășină poliacrilată, compuși alifatici, compuși aromatici, eteri glicolici.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Fișa tehnică nr. 663 - Ediție: Septembrie 2019

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 651 - TiefGrund TB - Ediție: August 2019