

Dupa-HaftGrund

Grund fără substanțe aromatice, pigmentat, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund pigmentat alb, cu capacitate de consolidare și o foarte bună aderență, special destinat suprafețelor exterioare acoperite cu vopsele vechi cretoase dar portante, precum și pentru toate suprafețe ce urmează a fi finisate cu vopseaua Duparol. Pot fi folosite și alte finisaje, cu toate acestea, se va verifica la fața locului compatibilitatea acestora. Dupa-HaftGrund nediluat poate fi utilizat și pentru materialele de construcție care conțin polistiren.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ pe suprafețe dense, slab absorbante ■ destinat și materialelor de construcție care conțin polistiren ■ consolidează straturile vechi cretoase dar portante ■ poate fi aplicat și în caz de îngheț la temperaturi de până la 0°C 										
Material de bază	Rășină polimerică										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Alb. Nuanțarea Dupa-HaftGrund se realizează în fabrică.										
Grad de luciu	Mat										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: cca. 1,2 g/cm³ 										
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duparol ■ Duparol-W ■ După uscarea completă, suprafața amorsată poate fi finisată cu produse pe bază de dispersie sau pe bază de rășini siliconice 										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606											
Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	-	-	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
-	-	+	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mod de aplicare	Pentru a păstra efectul grundului, aplicarea se face numai cu pensule, bidinele sau role rezistente la solvenți
Diluare	Se diluează cu max. 20% Dupa-Putzfestiger.
Instrucțiuni de aplicare	1-2 straturi de grund în funcție de absorbția stratului suport.
Consum	180-220 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție a suprafeței. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore. În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Pensule sau role rezistente la solvenți.
Curățarea uneltelor	Uneltele se curăță cu Disbon 419 sau cu agent de curățare a pensulelor, imediat după folosire.
Indicații	Dupa-HaftGrund este incompatibil cu alte materiale și cu Duparol sau Duparol-W. Prin urmare, nu se amestecă cu acestea.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca somnolență sau amețea-lă. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine veni-late. Purtați mănuși de protecție /echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CEN-TRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se depozita sub cheie. Conține: Propan-1-ol, 2-Methyl-1-propanol. Conține N,N'-Ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amid). Poate provoca reacții alergice.
Eliminare	Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeu-rile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. < 490 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSL40
Compoziție	Rășină de acetat de polivinil, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, alcooli, apă, aditivi.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentării noastre comerciale. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 735 · Ediție: Septembrie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 735 · Dupa-HaftGrund · Ediție: August 2020