

Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund pentru lazuri decorative și finisaje structurate la interior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor® DecoGrund este un grund special, pigmentat-alb, destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu lazuri decorative, finisaje structurate și anumite mase de șpaclu. DecoGrund este de asemenea potrivit ca și strat de aderență înaintea acoperirilor cu vopsele de dispersie sintetică sau dispersie silicatică, cât și ca și strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, ușor absorbante, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

Proprietăți

- ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- aderență ridicată la stratul suport
- putere mare de acoperire
- strat de grund pentru acoperiri decorative ulterioare

Liant

Dispersie sintetică modificată conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- **Produs standard:**
2,5 L

Culoare

Alb

DecoGrund se poate nuanța cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton și Abtönfarben sau AVA – AmphiColor Vollton sau Abtönfarben.

DecoGrund se poate nuanța în sistemul computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,7 g/cm³
- Permeabilitate la vapori de apă (valoare Sd): 0,03 m (prin colorare sunt posibile variații tehnice caracteristice)

Produse complementare

- Capadecor® DecoLasur Glänzend
- Capadecor® DecoLasur Matt
- Capadecor® ArteLasur
- Capadecor® ArteDolce
- Capadecor® ArteVelvet

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluție	Capadecor® DecoGrund poate fi diluat cu max. 10 % apă. O diluție mai mare influențează negativ capacitatea de acoperire și procesul de aplicare.
Sistemul de acoperire	Aplicați pe suprafață Capadecor® DecoGrund diluat corespunzător, folosind o rolă, o pensulă, sau o perie. În cazul în care DecoGrund a fost aplicat cu rola, suprafața va fi finisată cu o pensulă, dacă aceasta urmează a fi acoperită cu o lazură sau cu un produs decorativ sub formă de masă de spaclu.
Verbrauch	Auf glatten Flächen 150–200 ml/m ² . Auf rauhen Untergründen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
Verarbeitungsbedingungen	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +8 °C für Umluft und Untergrund.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.
Werkzeuge	Capadecor® DecoGrund kann gerollt (Walzen mit einer Florhöhe von 14–16 mm), gestrichen, gebürstet und gespritzt werden.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Recomandări

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen - Kombifilter A2/P2 verwenden. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hotline für Allergiefanfragen und technische Beratungen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	GISCODE BSW20 (veraltet: M-GP01)
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzisothiazolinon)
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.817 · Stand: Noiembrie 2018

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.