

# Capadecor® Diamonds

Pigmenți strălucitori pentru acoperiri interioare în strat subțire, opace și transparente ca tehnică creativă "Diamante"



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Pigmenți cu efect strălucitor, pentru utilizare în combinație cu lazurile de perete Capadecor și numeroase alte produse complementare. Utilizați Capadecor Diamonds numai la interior.

Proprietăți

- Pigmenți uscați pentru utilizare la interior
- Efect strălucitor chiar și în produse mate
- Dozarea individuală a cantității până la max. 3%

Ambalaj/Capacitate recipient

75 g

VE: 4 x 75 g într-o cutie

Culoare

- argintiu strălucitor
- auriu strălucitor

Depozitare

La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat.

Produse complementare

- ArteLasur
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor
- PremiumClean

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	o	-	-
(-) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat				

## Prelucrare

Pregătirea suprafeței

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare în care urmează să fie utilizat.



Raport de amestec	<p>Maxim 3% Capadecor Diamonds adăugat în produsele complementare.</p> <p>Cu ajutorul lui Calcino Romantico, amestecarea trebuie să aibă loc cu aproximativ 2-3 zile înainte de prelucrare, astfel încât materialul să atingă din nou o consistență de lustruit. Atunci când se amestecă, trebuie avut grijă ca Calcino Romantico să nu fie agitat prea mult și prea repede. Vă recomandăm un timp de agitare de max. 1 minut la aprox. 400 rpm.</p>
Mod de aplicare	<p>Capadecor Diamonds se utilizează în următoarele produse, după cum este descris în informațiile tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ArteLasur</li> <li>■ ArteDolce</li> <li>■ ArteVelvet</li> <li>■ DecoLasur Glänzend</li> <li>■ DecoLasur Matt</li> <li>■ VarioPutz</li> <li>■ Calcino Romantico</li> <li>■ Stucco Satinato</li> <li>■ PremiumColor</li> <li>■ PremiumClean</li> </ul> <p>La aplicarea pigmentilor de efect, în special în produsele opace, trebuie ținut cont ca zonele de îmbinare a straturilor să se prelucreze ulterior cu rola ud-pe-ud și pe cât posibil suprapuse. Prelucrarea ulterioară a suprafețelor vopsite, de exemplu cu o perie sau cu rola într-o singură direcție, nu este necesară și poate crea un dezavantaj în ceea ce privește aspectul final al suprafeței. Adăugat în produse opace, nuanțate în culori deschise, efectul strălucitor poate fi mult estompat în comparație cu nuanțele mai închise. Acest lucru se întâmplă și în cazul în care alegem produse cu un nivel de luciu mai ridicat.</p> <p>Utilizați Capadecor Diamonds numai în stratul final.</p>
Durata de prelucrabilitate	<p>Produsele în care s-a adăugat Capadecor Diamonds, trebuie aplicate în termen de o săptămână. Nu se poate garanta păstrarea în stare perfectă a efectului strălucitor în materialul neprelucrat după o perioadă lungă de depozitare.</p>
Curățarea uneltelor	<p>Imediat după utilizare, cu apă și săpun.</p>
Notă	<p>Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați pigmenții cu atenție, deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.</p>

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	<p>Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemana copiilor. A se utiliza filtrul de praf P2.</p>
Eliminare	<p>Pot fi reciclate numai ambalajele goale (fără pigment). Se elimină conform legilor în vigoare, dar doar după solidificare.</p>
Compoziție	<p>Poliester, rășină epoxidică, pigmenți metalici</p>
Asistență tehnică	<p>În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Support tehnic	<p>Tel.: 0800.800.600 E-Mail: <a href="mailto:tehnice@caparol.ro">tehnice@caparol.ro</a></p>

### Informații tehnice Nr.818 · Ediție: Aprilie 2019

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 818 · Capadecor Diamonds · Ediție: Aprilie 2019

**DAW BENȚA Romania SRL** · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail [office@caparol.ro](mailto:office@caparol.ro) · Internet [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)  
**Reprezentanță București** · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail [officebuc@caparol.ro](mailto:officebuc@caparol.ro)