

Capaver® AkkordVlies Z150 S

Tapet neșesut din celuloză și poliester, prevopsit pe o parte, ideal pentru acoperiri ulterioare cu aparate Airless



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

AkkordVlies Z150 S este un tapet tehnic compact din poliester și celuloză, optimizat la suprafață și prevopsit și pe o parte. Datorită suprafeței sale compacte, tapetul este ideal pentru acoperiri ulterioare cu aparate Airless, precum și pentru acoperiri cu vopsele în peliculă subțire și acoperiri cu vopsele cu cerințe mari în ceea ce privește structura suprafeței. Suprafața satinată a tapetului contribuie la o mai bună aplicare a vopselei.

Proprietăți

- Tapet din celuloză și poliester, cu suprafață optimizată
- Suprafață satinată pentru o aplicare optimă a vopselei
- Prevopsit pe o parte
- Suprafață compactă
- Zone de îmbinare exacte pentru lipirea margine la margine
- ACoperire bună a stratului suport
- Stabil dimensional
- Armează fisurile fine

Material de bază

Material neșesut de celuloză-poliester

Modele disponibile

Denumire model	Structura tapetului	Greutate pe m ²	Dimensiune rolă
AkkordVlies Z150 S	foarte fină	cca. 160 g	50 x ca. 0,75 m

Ambalaj/Capacitate recipient

4 role/ cutie

Depozitare

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat.

Produse complementare

- CapaColl RF
- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- CapaMaXX

Notă

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu Capaver AkkordVlies Z150 S. Vă rugăm rețineți informațiile din pliantele BFS corespunzătoare

În cazul cerințelor medii și a unui strat alb până la ușor nuanțat cu o vopsea de interior mată, un strat de vopsea este de obicei suficient. În funcție de culoare, gradul de luciu, rezistența suprafeței, iluminare și cerințele pentru aspectul final, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de vopsea. În principiu, se aplică serviciul convenit între antreprenor și client. Se recomandă aplicarea în avans a unui strat de probă.



Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare netede, nestructurate din tencuieli minerale din grupele de mortare PI, PII și PIII, ipsos și tencuieli gata pregătite de aplicare din grupa mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din beton.

Pregătirea stratului suport

Substratul trebuie să fie solid, uscat, stabil, curat, neted și fără substanțe de separare.

Pregătirea necesară a stratului suport (nivel de calitate conform Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) a substratului pentru suporturi din gips: Q3 sau Q4 în funcție de condițiile de iluminare și stratul ulterior.

Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650.

Suprafețele puternic contrastante, cum ar fi tavanele din elemente prefabricate (planșee din beton filigran), se vor grundui cu Caparol Haftgrund EG. Alte substraturi trebuie verificate în prealabil.

Temperatura minimă pentru aplicare este +5°C pentru aer și stratul suport.

Notă: În cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri "Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips" a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății (Germania). Ca o alternativă la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Aplicarea adezivului

Tehnica de lipire pe perete:

- Aplicați CapaColl GK sau VK, uniform și în strat subțire, cu o rolă cu lungimea firului de 18 mm, sau cu dispozitiv Airless și în funcție de condițiile de temperatură existente, se va aplica adeziv pentru 1, maxim 2 lățimi de tapet.
- CapaColl GK trebuie diluat cu 20% apă.
- Aplicați adezivul uniform cu rola, dar nu în strat gros. Un strat prea gros de adeziv duce la formarea de rosturi pe zona de îmbinare în timpul procesului de uscare.
- Acordați o grijă deosebită pentru ca adezivul să fie distribuit cât mai uniform, întrucât acumulările de adeziv de sub tapet pot avea un efect negativ asupra aspectului final al suprafeței.

Aplicarea cu aparatul de adeziv de tapet:

- CapaColl VK sau CapaColl RF se omogenizează și se introduc nediluat în aparatul de adeziv de tapet.
- Setarea pentru mașina de lipit TapoFix, este de la 1 până la maxim 1,5
- Tapetul pe care s-a aplicat deja adezivul, nu se lasă la inmuia!

Înglobarea/ lipirea tapetelor cu inserție de fibră de sticlă:

- Pentru evitarea diferențelor de structură, tapetul nu se va lipi niciodată pe dos sau cu capul în jos.
- Pentru tapetele AkkordVlies Z150 S recomandăm lipirea marginelor la margini. Trebuie acordată o atenție deosebită zonelor de îmbinare.
- Colile de tapet trebuie fixate foarte aproape una de alta în zona de îmbinare. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să ducă la suprapuneri în zona de îmbinare, deoarece acestea pot influența în mod negativ aspectul final al suprafeței.
- Colile de tapet lipite vor fi apoi presate pe întreaga suprafață a peretelui cu ajutorul unei role de cauciuc, aplicând suficientă presiune și eliminând eventualele bule de aer. Surplusurile se taie cu un cuțit ascuțit, având grijă să se fixeze marginile cu ajutorul șpaclului de tapete.
- Șpaclurile de tapet nu sunt potrivite pentru presarea pe AkkordVlies Z150 S.
- Îndepărtați imediat cu o cârpă umedă, reziduurile de adeziv sau pastă de lipire de pe fața tapetului.
- Fisurile și cutele din tapet sunt insuficient sau deloc nivelate de aplicarea unui strat de vopsea.
- **Sfat!** În cazul aplicării tapetelor peste colțurile exterioare, asigurați-vă ca marginea tapetului să treacă peste colț cu minim 10 cm. Formarea colțurilor exterioare poate fi mult facilitată de utilizarea profilelor speciale de plastic, pentru colț, ce măresc considerabil rezistența la șocuri.

Sistemul de acoperire

Stratul intermediar:

Stratul intermediar formează baza pentru o acoperire finală perfectă. În cazul vopselelor de egalizare, rebuie avut grijă ca acestea să se prelucreze în sens transversal, deoarece structurile rămân clar vizibile datorită suprafeței mai netede. După uscarea tapetului aplicat, stratul intermediar se va aplica în aceeași culoare cu stratul final de acoperire.

Stratul final:

Alegerea stratului final potrivit depinde de nivelul de solicitare și gradul de luciu dorit. În principiu, fiecare vopsea de interior din gama Caparol este potrivită pentru acoperire. În cazul vopselelor de egalizare, rebuie avut grijă ca acestea să se prelucreze în sens transversal, deoarece structurile rămân clar vizibile datorită suprafeței mai netede.

Uscarea/Timp de uscare

Lăsați tapetul aplicat să se usuce bine înainte de a fi acoperit.

Notă

Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, izolat pot apărea defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte.

Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare. În cazul unei reclamații, se va opri imediat aplicarea tapetului cât și etapele de lucru ulterioare pe zona reclamată.

Partea cu marcajul din interiorul rolei trebuie lipită pe perete. Partea vizibilă ulterior lipirii tapetului este înfășurată pe rolă către exterior. Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață. În cazul unor eventuale reclamații trebuie să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul/ denumirea articolului.

Recomandări

Eliminare

Tapetele Capaver Glasgewebe și Vliese pot fi eliminate ca și deșeuri din construcții.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnica@caparol.ro