

Capaver® AkkordVlies Z150 S

Tapet neșesut din poliester și celuloză, neted, prepigmentat și prevopsit, parte a sistemului "glatte Wand" (pereți netezi) și bază pentru CAPAROL ICONS



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

AkkordVlies Z150 S este un tapet neșesut, prepigmentat și prevopsit, realizat din poliester și celuloză, pentru pregătirea optimă a pereților în cadrul sistemului "glatte Wand" (pereți netezi) și pentru CAPAROL ICONS. Suprafața satinată a tapetului ajută la o mai bună aplicare a vopselei.

Proprietăți

- Tapetul tehnic din poliester și celuloză optimizează suprafețele
- Suprafață satinată pentru o aplicare optimă a vopselei
- Prepigmentat și prevopsit pe o parte
- Margini exacte, pentru o îmbinare perfectă
- Acoperire foarte bună a stratului suport
- Renovările se pot face direct peste tapet
- Stabil dimensional
- Armează fisurile fine

Material de bază

Material neșesut de celuloză-poliester

Modele disponibile

Model	Structura tapetului	Greutate pe m ²	Dimensiune rolă
AkkordVlies Z150 S	foarte fină	cca. 160 g	50 x cca. 0,75 m

Ambalaj/Capacitate recipient

4 per cutie

Depozitare

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat

Produse complementare

- CapaColl RF
- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- PremiumFine (în cadrul sistemului "Glatte Wand Premium")
- CapaMaXX (în cadrul sistemului "Glatte Wand Exclusive")
- CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT

Notă

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu Capaver AkkordVlies Z150 S. Vă rugăm rețineți informațiile din pliantele BFS corespunzătoare.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				



Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare netede, nestructurate, ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PI, PII și PIII, tencuieli de gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din beton.

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie solid, uscat, stabil, curat, neted și fără substanțe de separare.

Notwendige Untergrundvorbereitung (Qualitätsstufe gem. Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) des Untergrundes für Gipsuntergründe: Q3 bzw. Q4 je nach Lichtverhältnis und Folgeanstrich.

Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650 "Straturi Suport și pregătirea lor".

Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C, pentru aer și stratul suport.

Mod de aplicare

Aplicarea adezivului

Tehnica de adeziune pe perete:

- Aplicați CapaColl GK sau VK, uniform și în strat subțire, cu o rola cu lungimea firului de 18 mm. În funcție de condițiile de temperatură existente, se va aplica adeziv pentru 1, max. 2 lățimi de tapet.
- CapaColl GK trebuie diluat cu 20% apă.
- Aplicați adezivul uniform cu rola, dau nu în strat gros. Un strat prea gros de adeziv duce la deschiderea îmbinărilor în timpul procesului de uscare.
- Acordați o grijă deosebită pentru ca adezivul să fie distribuit cât mai uniform, întrucât acumulările de adeziv de sub tapet pot avea un efect negativ asupra aspectului final al suprafeței.

Datorită suprafeței foarte fine a tapetului și a cerințelor vizuale ridicate ce se impun suprafeței finite, nu recomandăm aplicarea mecanizată a adezivului.

Înglobarea/ lipirea tapetelor cu inserție de fibră de sticlă sau nețesute:

- Die Bahnen müssen im Nahtbereich dicht gestoßen sein. Dies darf aber nicht dazu führen, dass es im Stoßbereich zu einer Aufwölbung und damit einem schlechten Nahtbild kommt.
- Die verklebten Bahnen werden ausschließlich mit einer Andrückwalze unter ausreichendem Druck vollflächig und blasenfrei an den Untergrund angedrückt. Überstände werden unter Fixierung der Kanten mit dem Tapezierspachtel und einem scharfen Messer abgeschnitten.
- Tapezierspachteln sind zum Andrücken von AkkordVlies Z150 S nicht geeignet.
- Risse und Falten im Vlies werden durch einen Anstrich nicht oder nur unzureichend egalisiert.
- **Tip!** Bei der Verklebung um Außenecken ist darauf zu achten, dass die Bahn mindestens 10 cm um diese Ecke herumgeführt wird. Die Ausbildung von Außenecken kann durch den Einsatz von speziellen Kunststoff-Eckprofilen, die zudem den Schlagschutz entscheidend verbessern, erheblich erleichtert werden.

Sistemul de acoperire

Die Zwischenbeschichtung:

Die Zwischenbeschichtung bildet die Basis für eine einwandfreie Schlussbeschichtung. Nach Trocknung des verlegten Wandbelages wird die Zwischenbeschichtung im Farbton der Schlussbeschichtung abgetönt ausgeführt.

Bei Caparol ICONS kann bei allen Farbtönen mit dem Grundierfarbton No 001 auf die Grundbeschichtung mit ICONS Finest Wall Paint Primer verzichtet werden. Bei allen anderen Farbtönen ist die Grundbeschichtung immer auszuführen.

Schlussbeschichtungen:

Die Auswahl der geeigneten Schlussbeschichtungen richtet sich nach dem geforderten Beanspruchungs- und Glanzgrad. In der unten aufgeführten Tabelle „Beschichtungsaufbau“ sind je nach Belastung die geeigneten Werkstoffe systematisch aufgeführt.

Anforderung an die Oberflächenstruktur	Beschichtung	Arbeitsgänge	Glanzgrad	Belastbarkeit
Hoch	CapaMaXX	2	Matt	- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 - Verarbeitung mit Caparol Feinroller notwendig
Sehr hoch	PremiumFine	2	Stumpfmatt	- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 - Verarbeitung mit Caparol Feinroller notwendig
Sehr hoch	Caparol ICONS Finest Wall Paint Matt Finish Silk Finish	2 - 3 je nach Farbton	Stumpfmatt Seidenmatt	- Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13 300 - Verarbeitung mit Caparol Feinroller notwendig

Uscarea/Timp de uscare

Verklebte Bahnen vor Beschichtung gut durchtrocknen lassen.

Notă

Capaver Wandbeläge werden stets vor Verlassen des Werks sorgfältig geprüft. Vereinzelt produktionsbedingte Fehler können vorkommen. Diese sind an den Schnittkanten gekennzeichnet und durch entsprechende Zugaben ausgeglichen. Solche Fehler berechtigen nicht zu einer Reklamation. Grundsätzlich ist während des Zuschneidens der Bahnen immer auf Fehlerfreiheit des Wandbelages zu achten.

Beanstandungen nach erfolgter Verklebung von mehr als 10 Bahnen können nicht anerkannt werden.

Grundsätzlich soll die gekennzeichnete Innenseite einer Rolle zur Wand hin geklebt werden. Die spätere Sichtseite ist auf der Rolle nach außen gewickelt. Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals auf einer Fläche gestürzt oder seitenverkehrt verkleben. Im Falle von möglichen Reklamationen müssen die Chargen-/Kontrollnummer und Artikelnummer/-bezeichnung bereitgehalten werden.

Recomandări

Eliminare

Capaver Glasgewebe und Vliese können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Consultanță tehnică

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Suport tehnic

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Informații tehnice Nr.863 · Ediție: Mai 2018

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 863 · Capaver® AkkordVlies Z150 S · Ediție: Mai 2018

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro