Capaver®
AkkordVlies G130/190 AA

Tapet cu inserție de fibră de sticlă, prepigmentat, cu suport adeziv activabil cu apă (AA), realizat din materii prime naturale, pentru armarea fisurilor fine și a fisurilor provenite în urma uscării

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Prin schimbarea modelului, tipului, a culorii, gradului de luciu și a tehnici de aplicare, tapetele Capaver pot fi utilizate pentru a obține suprafețe decorative individuale, prețioase și foarte atractive. Cu aceste tapete, împreună cu o acoperire corespunzătoare, se poate realiza simplu, ușor și economic schimbarea aspectului optic al unei suprafețe sau schimbarea/ adaptarea la noile cerințe ale clientului.

Proprietăți

- Suport adeziv pe verso, activabil cu apă
- Prevopsit
- Renovările se pot face direct peste tapet
- Nu putrezește, stabil dimensional
- Armează fisurile fine

Material de bază

Tapetele Capaver sunt realizate din fibre de sticlă pur minerale de înaltă calitate.

Modele disponibile

Denumire model	Structura tapetului	Greutate pe m²	Dimensiune rolă
AkkordVlies G190 AA	fină-medie	cca. 210 g*	25 x cca. 1 m
AkkordVlies G130 AA	fină	cca. 160 g*	50 x cca. 1 m

*Greutatea tapetului cu adeziv

Ambalaj/Capacitate recipient

Vezi tabelul ”Modele disponibile” - Unitate de livrare: cutie individuală

Depozitare

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat.

Specificații tehnice

- Greutate: A se vedea tabelul ”Modele disponibile”

Notă

Tapetele cu inserție de fibră de sticlă Capaver sunt fabricate din fibre de sticlă cu un diametru mai mic de 5 µm și prin urmare nu pot fi inhalate. Deși particulele de fibră de sticlă sunt extrem de bine fixate, datorită decupării/ tăierii tapetelor acestea pot fi eliberate în foarte mică măsură și pot provoca persoanelor sensibile o iritație a pielii. Aceasta dispare imediat după încheierea lucrărilor de tapetare. În principiu, după decorarea tapetului nu se mai eliberează particule de fibră de sticlă. Persoanelor care sunt sensibile la fibra de sticlă, le recomandăm ca pe timpul executării lucrărilor de tapetare, să poarte o mască cu filtru de protecție P2.

Tapetele cu inserție de fibră de sticlă din seria AquaAktiv (AA) sunt prevopsite în alb și de obicei necesită doar o acoperire finală, atunci când se folosesc vopsele albe sau în culori deschise, mate sau mat-mătăsoase. Cu toate acestea, se recomandă în prealabil aplicarea unui strat de probă.

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu tapetele Capaver AkkordVlies G130/190 AA.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	–	–
(–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PI, PII și PIII, tencuieli de gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din beton.
Straturile suport contrastante se grunduiesc cu Capadecor DecoGrund sau Caparol Haftgrund.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, stabile, curate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650. Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C pentru aer și stratul suport.

Mod de aplicare

La utilizarea tapetului AquaAktiv, nu se aplică adeziv pe substrat! Prelucrarea are loc într-un dispozitiv cu baie de apă sau cu un aparat cu dispozitiv de adaptare:

- În primul rând umpleți aparatul cu apă curată de la robinet.
- Introduceți apoi rola conform descrierii dispozitivului și, dacă este prezent, setați contorul pe 0.
- Tapetul este tras prin dispozitiv și apoi împăturat în fâșii de 2/3 - 1/3 pe lungime, sau pote fi lipit direct pe perete.
- Adezivul se activează într-un timp scurt și dezvoltă puterea optimă de lipire după aprox. 1 minut.
- Pentru lipirea pe tavan vă recomandăm să păstrați pentru activare un timp de cel puțin 2 minute.
- **Atenție!** Un timp de activare prea lung poate duce la o dezlipire greoaie și lipirea zonelor de îmbinare.
- Tapetele al căror timp de expunere (într-o baie de apă) a depășit 5 minute, nu mai pot fi aplicate.
- **Important!** Atâta timp cât adezivul nu intră în contact cu substratul, acesta poate fi reactivat după uscare cu apă.

Înglobarea/ lipirea tapetelor din fibră de sticlă sau nețesute:

- Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață.
- Pentru AkkordVlies G130 și 190 recomandăm, lipirea cap la cap, precum și prin tehnica tăierii duble.
- Colile de tapet trebuie fixate foarte aproape una de alta, margine la margine. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să ducă la suprapuneri în zona de îmbinare, deoarece acestea pot influența în mod negativ imaginea suprafeței finale.
- Colile de tapet lipite vor fi apoi presate pe întreaga suprafață a peretelui cu ajutorul unui șpaclu de tapet sau cu o rolă de cauciuc, aplicând suficientă presiune și eliminând eventualele bule de aer. Surplusul va fi tăiate, având grijă să se fixeze marginile cu ajutorul șpaclului de tapete.
- **Sfat!** În cazul aplicării tapetelor pe colțurile exterioare verticale, asigurați-vă ca marginea tapetului să treacă peste colț cu minim 10 cm. Dacă colțurile exterioare nu sunt verticale, materialul trebuie tăiat la colț.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar:
Stratul intermediar formează baza pentru o acoperire finală perfectă. După uscarea tapetului, stratul intermediar se va aplica în aceași culoare cu stratul final de acoperire. Pentru stratul final de acoperire, în cazul utilizării vopselelor cu peliculă subțire, de ex. vopselele latex, recomandăm aplicarea unui strat intermediar cu Capaver Gewebegrundierung.
În cazul acoperirilor cu vopsele mate, de culoare deschisă, se poate renunța în majoritatea cazurilor la aplicarea stratului intermediar pe tapetele AkkordVlies G 130/190 AA. Acest lucru trebuie verificat în prealabil printr-o acoperire de probă.

Strat final:
Alegerea stratului final potrivit depinde de nivelul de solicitare şi gradul de luciu dorit. În tabelul de mai jos sunt prezentate materialele adecvate, în funcţie de gradul de solicitare cerut. Ca şi regulă, straturile de acoperire se aplică întotdeauna ud pe ud. Această regulă este valabilă şi în cazul zonelor de îmbinare.

Grad de solicitare	Strat intermediar		Strat final		Grad de luciu
	Material	Număr straturi	Material	Număr straturi	
NORMAL	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	MAT
NORMAL–MEDIU	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	MAT
	Indeko-plus	1	Indeko-plus	1	MAT
MEDIU–RIDICAT	Amphibolin Latex Samt 10	1	Amphibolin Latex Samt 10	1	MAT-MĂTĂSOS
	SeidenLatex	1	SeidenLatex	1	LUCIOS-MĂTĂSOS
	Amphibolin	1–2 pe culoare	Metallocryl Interior	2	LUCIOS
	EffektGrund	1–2 pe culoare	CapaGold/ CapaSilber	2	LUCIOS-MĂTĂSOS
RIDICAT	Premium Clean	1	Premium Clean	1	MAT-MĂTĂSOS
	Latex Satin 20 Latex 201 SG	1	Latex Satin 20 Latex 201 SG	1	LUCIOS-MĂTĂSOS
	Latex Gloss 60	1	Latex Gloss 60	1	LUCIOS
EXTREM	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	1	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	1	LUCIOS-MĂTĂSOS

Pentru informații detaliate privind materialele de acoperire menționate mai sus, consultați fișele cu Informații tehnice aferente fiecărui produs.

Produs	Clasa de lavabilitate
CapaTrend Malerit E.L.F Sylitol Bio-Innenfarbe	- Clasa 3 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan SeidenLatex	- Clasa 2 de lavabilitate, conform DIN EN 13300 - Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă
Indeko-plus Amphibolin Latex Samt 10 Premium Clean Latex Satin 20 Latex 201 SG Latex Gloss 60 Metallocryl Interior CapaGold*/CapaSilber*	- Clasa 1 de lavabilitate, conform DIN EN 13300 - Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	- Clasa 1 de lavabilitate, conform DIN EN 13300 - Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă - Rezistență la zgârieturi și solicitări mecanice - Rezistență la substanțe chimice - Decontaminabil, conform DIN 25415

*nu este testat pentru rezistența la substanțe de dezinfectare

Uscarea/Timp de uscare

Lăsați tapetul aplicat să se usuce bine înainte de a fi acoperit.

Notă

Partea cu marcajul din interiorul rolei trebuie lipită pe perete. Partea vizibilă ulterior lipirii tapetului este înfășurată pe rolă către exterior. Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață.

Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, izolat pot apărea câteva defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte. În cazul unor eventuale reclamații trebuie să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul de articol. Acestea se găsesc pe ambalajul original al tapetului. Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.

Recomandări

Certificate

Certificate de testare și rapoarte

- Greu inflamabil, clasa B1 de reacție la foc, conform DIN 4102
- Neinflamabil, clasa A2 de reacție la foc, conform DIN 4102
- Decontaminabil în combinație cu Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Clasificare a clasei de rezistenta la foc asociat cu Capaver Akkordvlies G190/130 AA	
Strat de acoperire	**Clasa de reacție la foc**
CapaTrend	A2
Malerit E.L.F.	A2
CapaMaXX	A2
MattLatex	A2
Indeko-plus	A2
CapaSilan	A2
Sylitol Bio-Innenfarbe	A2
Latex Samt 10	A2
Latex Satin 20	A2
Latex Gloss 60	A2
Amphibolin E.L.F.	A2
Nespri®Silan	B1
SeidenLatex	B1
SG201	B1
PremiumClean	B1
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	B1

Toate certificatele de testare și rapoartele sunt disponibile la cerere.

Eliminare

Capaver Glasgewebe und Vliese können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Consultanţă tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 909 · Capaver® AkkordVlies G130/190 AA · Ediție: Ianuarie 2017

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanţă Bucureşti · Şos. Titulescu Nr. 119 · 011136 Bucureşti · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro