

# StuccoDecor DI PERLA

Masă de șpaclu decorativă, cu reflexe metalice-perlate pentru suprafețe interioare.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor StuccoDecor DI PERLA este o masă de șpaclu cu reflexe metalice-perlate, pentru realizarea de decorațiuni individuale ale pereților în spațiile interioare.

Proprietăți

- ecologică
- fără solvenți și fără plastifianți
- diluabilă cu apă
- aplicare ușoară
- rezistență ridicată

Liant

Liant polimeric organic

Ambalaj/Capacitate recipient

1,25 și 2,5 litri

Culoare

Bază Silber, Bază Gold

Capadecor StuccoDecor DI PERLA poate fi nuanțat computerizat pe sistemele ColorExpress în 85 nuanțe de culori (71 nuanțe din Bază Silber, 14 nuanțe din Bază Gold) În cazul nuanțării manuale, vă rugăm să amestecați întreaga cantitate de produs pentru a evita diferențele de culoare. Bazele se utilizează numai nuanțate!

Grad de luciu

Semi-lucios

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț, în recipiente bine închise.

Date tehnice

Lavabilitate: Clasa 2  
Granulație: fină

Densitate

Cca. 0,96 g/cm<sup>3</sup>

Produs complementar

Caparol Weissgrund

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	?	-	-
(-) nu este adecvat / (?) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Prelucrare

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale (tencuieli, beton, zidărie de cărămidă), gips-carton, placi fibroase tari, elemente prefabricate, acoperiri vechi portante.

Pregătirea suprafeței

**Pregătirea stratului suport :**

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil cu Akkordspachtel Mittel sau Fein, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduiește apoi cu Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu stratul decorativ final.

**Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:**

Tencuielile solide, normal absorbante se grunduiesc cu Caparol Weissgrund. Pe tencuielile ușor absorbante se aplică un strat de grund CapaSol. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tencuieli de gips sau din grupa PIV:**

Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

**Placile din gips și gips-carton:**

Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi și cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol LF. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

Pe zonele normal absorbante se va grundui cu Caparol Weissgrund. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

**Beton:**

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât și resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

**Vopsitoriile vechi portante:**

Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

**Vopsitoriile vechi neportante:**

Vopsitoriile neportante cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

**Vopsitoriile vechi cu umă:**

Suprafața suport se spală. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tapetele ruгоase, în relief, din hârtie, tapetele neaderente:**

Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet și de adeziv. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:**

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, rugină sau grăsimi, se spală cu un degresant și se lasă să se usuce. Se aplică un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informația tehnică nr.384).

**Zonele cu greșeli:**

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

**Indicație:**

La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spații interioare, apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza Amphisilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul suport se grunduiește în prealabil cu Caparol Weissgrund în culoarea stratului final. Pentru aplicare se utilizează un fier de glet venețian. De obicei sunt necesare pentru finisarea suprafeței două faze de lucru.

