

# Capadecor Arte Fino

Vopsea cu efect perlat și adaos de nisip de cuarț fin, pentru interior



## Descriere produs

Domeniu de aplicare	Vopsea de efect pentru interior, pe bază de dispersii, cu reflexii perlat-mătăsoase și cu adaos de nisip fin de cuarț. Folosită ca material decorativ, creează finisaje fine cu aspect deosebit.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ produs ecologic</li> <li>■ pe bază de apă</li> <li>■ nuanțabil în sistemul ColorExpress</li> <li>■ ușor de aplicat</li> </ul>
Ambalaj/Capacitate recipient	1,25 l și 2,5 l
Depozitare	La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui.
Date tehnice	Densitate: 1.08 g/cm <sup>3</sup>
Valabilitate	24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate.
Produce complementare	Weissgrund Haftgrund EG
Conținut	Dioxid de titan, etandiol, amoniac, etanolamină, apă, aditivi, conservanți.

## Prelucrare

Suporturi recomandate	Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absorbante trebuie amorțate cu Caparol Tiefgrund.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluare	Nu se diluează.
Instrucțiuni de aplicare	Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb cu Weissgrund sau Haftgrund EG. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu pensula vopseaua bine amestecată pe suprafețe de aproximativ 1 - 2 m <sup>2</sup> . La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea și aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, diagonal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței se face cu aceleași mișcări ca și la aplicare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.



	<p>Culorile lui Arte Fino au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului perlat al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ.</p> <p>Efectul perlat al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.</p>																																																												
Culoare/Nuanță	<p>Alb perlat. Cu toate că anumite culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Arte Fino este nuanțabilă în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori.</p> <p><b>Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Amber 60</td> <td>Grenadin 60</td> <td>Marill 60</td> <td>Papaya 30</td> <td>Siena 85</td> </tr> <tr> <td>Arctis 85</td> <td>Hellweis</td> <td>Melisse 40</td> <td>Papaya 60</td> <td>Tundra 90</td> </tr> <tr> <td>Ceramic 30</td> <td>Jade 110</td> <td>Mint 55</td> <td>Patina 60</td> <td>Velvet 55</td> </tr> <tr> <td>Citrus 55</td> <td>Jade 80</td> <td>Moos 85</td> <td>Pinie 120</td> <td>Velvet 60</td> </tr> <tr> <td>Coelin 90</td> <td>Jura 55</td> <td>Oase 80</td> <td>Pinie 55</td> <td>Verona 120</td> </tr> <tr> <td>Curcuma 120</td> <td>Lago 120</td> <td>Onyx 50</td> <td>Rose 55</td> <td>Viola 50</td> </tr> <tr> <td>Curry 55</td> <td>Lago 90</td> <td>Onyx 70</td> <td>Rose 50</td> <td>Viola 55</td> </tr> <tr> <td>Ferro 60</td> <td>Lavandel 110</td> <td>Pacific 55</td> <td>Saphir 55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flamenco 15</td> <td>Lavandel 20</td> <td>Pacific 80</td> <td>Saphir 60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flamenco 55</td> <td>Lavandel 115</td> <td>Palazzo 150</td> <td>Siena 50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ginster 55</td> <td>Lazur 120</td> <td>Palazzo 55</td> <td>Siena 45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ginster 90</td> <td>Marill 55</td> <td>Palazzo 85</td> <td>Siena 55</td> <td></td> </tr> </table>	Amber 60	Grenadin 60	Marill 60	Papaya 30	Siena 85	Arctis 85	Hellweis	Melisse 40	Papaya 60	Tundra 90	Ceramic 30	Jade 110	Mint 55	Patina 60	Velvet 55	Citrus 55	Jade 80	Moos 85	Pinie 120	Velvet 60	Coelin 90	Jura 55	Oase 80	Pinie 55	Verona 120	Curcuma 120	Lago 120	Onyx 50	Rose 55	Viola 50	Curry 55	Lago 90	Onyx 70	Rose 50	Viola 55	Ferro 60	Lavandel 110	Pacific 55	Saphir 55		Flamenco 15	Lavandel 20	Pacific 80	Saphir 60		Flamenco 55	Lavandel 115	Palazzo 150	Siena 50		Ginster 55	Lazur 120	Palazzo 55	Siena 45		Ginster 90	Marill 55	Palazzo 85	Siena 55	
Amber 60	Grenadin 60	Marill 60	Papaya 30	Siena 85																																																									
Arctis 85	Hellweis	Melisse 40	Papaya 60	Tundra 90																																																									
Ceramic 30	Jade 110	Mint 55	Patina 60	Velvet 55																																																									
Citrus 55	Jade 80	Moos 85	Pinie 120	Velvet 60																																																									
Coelin 90	Jura 55	Oase 80	Pinie 55	Verona 120																																																									
Curcuma 120	Lago 120	Onyx 50	Rose 55	Viola 50																																																									
Curry 55	Lago 90	Onyx 70	Rose 50	Viola 55																																																									
Ferro 60	Lavandel 110	Pacific 55	Saphir 55																																																										
Flamenco 15	Lavandel 20	Pacific 80	Saphir 60																																																										
Flamenco 55	Lavandel 115	Palazzo 150	Siena 50																																																										
Ginster 55	Lazur 120	Palazzo 55	Siena 45																																																										
Ginster 90	Marill 55	Palazzo 85	Siena 55																																																										
Grad de luciu	Lucios-mătășos.																																																												
Consum	Cca. 120 ml/m <sup>2</sup> , pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.																																																												
Condiții de prelucrare	<b>Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:</b> + 5°C pentru substrat și aer.																																																												
Timp de uscare	La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, este uscat la suprafața după durează 6-8 ore și uscat complet după 24 de ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește.																																																												
Unelte	Se aplică cu pensula.																																																												
Nota	Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.																																																												

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca o reacție alergică. Produsul se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere.</p> <p>Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție a 5-clor-2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-onă și 2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-onă. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.</p>
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține <1 g/l COV.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600  
e-mail: [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

## Informații tehnice nr. R86 - Ediție: Iunie 2022

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).