

Capadecor® PearlWhite

Pigment de efect pentru DecoLasur Glanzend (lucios), sau ArteLasur, ce creează design-uri de impact pereților interiori



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

PearlWhite este un pigment de efect monocolor, strălucitor, destinat utilizării în amestec cu lazuri de perete pentru interior (DecoLasur Glanzend și ArteLasur).

Proprietăți

- Pigment uscat pentru uz la interior
- Schimbarea jocului de culori
- Efect strălucitor
- Dozarea individuală a cantității

Ambalaj/Capacitate recipient

100 g (PU: 2 cutii de câte 100 g fiecare)

Culoare

- **Pigment monocolor cu efect strălucitor:**
Pearl White = efect alb strălucitor
- **Pigmenți multicolori cu efect strălucitor (în funcție de unghiul de vizualizare):**
Switch Tropical = Verde, Argintiu, Portocaliu
Switch Lagoon = Verde, Turcoaz, Albastru

Depozitare

La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat.

Produse complementare

- DecoLasur glänzend
- ArteLasur

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare.

Pregătirea stratului suport

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare.

Rețineți:

Datorită caracterului transparent al lazurilor, culoarea și textura stratului suport rămân vizibile după uscare. Din acest motiv, mostrele efectuate la clientul final sunt esențiale.

Pregătirea materialului

Cantitatea dorită de pigment de efect se amestecă cu puțină apă și se agită astfel încât să nu conțină cocoloașe. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească adaosul maxim pentru diluarea produsului respectiv.

Metodă de aplicare

Vă rugăm citiți fișa tehnică corespunzătoare aplicării lazurilor.

Important:



1. Cu cât lazura rămâne mai transparentă (adică mai puțină pastă de colorare), cu atât este mai puternic efectul pigmentilor speciali folosiți.
2. Cu cât culoarea fundalului este mai închisă la culoare, cu atât este mai pronunțat este efectul strălucitor al pigmentilor.
3. Cu cât suprafețele sunt mai netede, cu atât mai puternic este efectul pigmentilor.

Consum

În general se recomandă utilizarea a 3 - 5%.

Clientul trebuie mai întâi să creeze un eșantion de probă pentru toate suprafețele, astfel încât efectul dorit să poată fi corectat sau aprobat în prealabil.

Cantitatea de amestec	
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

Uscarea/ Timp de uscare

Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden oberflächentrocken. In Abhängigkeit der verarbeiteten Wandlasur.

Curățarea instrumentelor de lucru

Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.

Notă

Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.

Recomandări

Măsurile de securitate
(valabil la data publicării)

Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält: Titandioxid. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Eliminare

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Asistență tehnică

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Suport tehnic

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Informații tehnice Nr.816 · Ediție: Aprilie 2021

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 816 · Pearl White · Ediție: Aprilie 2021

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro