

Caparol HolzschutzGrund+

Impregnare cu dublă protecție



Descriere produs

Domeniu de aplicare

Pentru impregnarea elementelor de construcție din lemn stabile dimensional cum sunt ferestrele și ușile, a elementelor de construcție din lemn cu stabilitate dimensională limitată cum sunt obloanele, porțile, suprafețele căptușite cu lemn în sistem nut și feder, grinzile paiantelor etc. și a elementelor de construcție din lemn fără stabilitate dimensională cum sunt gardurile, șindriile, parapetele de balcoane, pergolele, etc. Se folosește doar la exterior. Caparol HolzschutzGrund+ servește ca protecție a lemnului static nesolicitat la exterior, fără contact cu solul, împotriva albăstreliei și a putrezirii. Ușile și ferestrele exterioare se tratează cu Caparol HolzschutzGrund+ pe toate laturile.

Caparol HolzschutzGrund+ protejează elementele din lemn fără solicitare statică și fără contact cu solul față de atacul algelor și ciupercilor la exterior.

Tipul produsului:	Produs pentru protecția lemnului (PA8)
Nr reg:	DE-2012-MA-08-00016-aa
Substanță activă:	8 g/L Propiconazol 4 g/L IPBC

Proprietăți

- diluabil cu apă
- protecție preventivă împotriva ciupercilor care putrezesc sau colorează lemnul
- o excelentă capacitate de penetrare
- crește durabilitatea lemnului și a straturilor de finisaj

Baza materialului

Emulsie alchidică

Ambalaj/Capacitate recipient

0,75 ml, 2,5 lt., 10 lt.

Culoare

Incolor

Depozitare

La rece, ferit de îngheț.

Termenul de valabilitate este de 24 de luni pentru ambalajele original sigilate.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,01 g/cm³.

Utilizarea conform normelor tehnice Nr. 606. Domenii de utilizare.

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
-	-	-	+	+
(-) nerecomandat / (0) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Elementele de construcție din lemn nevopsite ce sunt stabile dimensional, cele cu stabilitate dimensională limitată și cele instabile dimensional. Suprafețele trebuie să fie curate, portante, uscate și fără substanțe de separare. Umiditatea lemnului stabil dimensional nu trebuie să depășească 13% iar umiditatea lemnului instabil și cu stabilitate dimensională limitată 15%. Respectați principiile constructive în protecția lemnului. Acestea reprezintă premisele obținerii unei protecții de durată a lemnului cu ajutorul materialelor de finisare.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele din lemn se șlefuiesc în direcția fibrei, se curăță temeinic și se îndepărtează corpurile străine de ex. rășina. Canturile ascuțite se netezesc (vezi și fișa BFS nr. 18).



Instrucțiuni de aplicare:

Strat suport	Utilizare	Pregătire strat suport	Impregnare	Grunduire	Strat intermediar	Strat final
elementele constructive din lemn instabile sau cu stabilitate dimensională limitată	exterior	BFS nr. 18	Caparol HolzschutzGrund+	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capadur Color Wetterschutzfarbe	Capadur Color Wetterschutzfarbe sau Caparol AquaLasur+
elementele constructive din lemn stabile dimensional	exterior	BFS nr. 18	Caparol HolzschutzGrund+	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl PU-Vorlack sau Capacryl PU-Gloss / PU-Satin	Capacryl PU-Gloss/PUSatin sau Caparol AquaLasur+

¹⁾ Pe lemnului cu conținut de materiale colorante solubile în apă, se aplică întotdeauna Capacryl Holz-IsoGrund, pe noduri 2 straturi.

Consum

Cca. 80-100 ml/m² pe strat, în funcție de absorbție. Pentru eficacitate maximă în protecția lemnului recomandăm un consum minim de 120-140 ml/m². Valorile de consum sunt orientative, acestea diferă în funcție de suprafață și de tipul de strat suport. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura pentru material, aer și strat suport:

Minim + 5°C.

Temp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului	Uscat la atingere	Se poate revopsi
după ... ore	2	24

La temperaturi mai scăzute și umiditate a aerului crescută, timpul de uscare se prelungește.

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs destinat doar utilizatorilor profesioniști.

Poate provoca reacții alergice ale pielii, nociv pe termen lung pentru organismele acvatice. Să se utilizeze echipamentele de protecție recomandate. Să nu se inhaleze vapori. A se evita dispersarea în mediu.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, propiconazol, 3-iod-2-propinylbutylcarbamate. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Avertismente generale: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Evitați contactul cu pielea și ochii. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Purtați echipament de protecție corespunzător și mască de protecție pentru ochi/față. Acest produs de protecție a lemnului conține substanțe biocide pentru a proteja lemnul de dăunători. Se va utiliza numai respectând instrucțiunile de utilizare și numai în domeniul de utilizare aprobate, unde sunt necesare măsuri de protecție. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la periclitarea sănătății umane și a mediului. A nu se aplica/utiliza în imediata vecinătate a apei. Plantele se leagă și nu se stropesc. Nu goliți la canalizare, depozitați acest produs și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Nu se folosește la interior, în sere și saune. Nu se aplică pe lemnul ce intră în contact direct cu plante, produse alimentare sau furajere sau pentru lemnul folosit la construcția stupilor de albine. A se păstra doar în ambalajul original. Recipientele se închid ermetic după utilizare. Produsul este toxic pentru pești și animalele care consumă pește. Nu se depozitează la temperaturi sub + 5°C sau peste + 30°C.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct de colectare a lacurilor vechi. Cod deșeurilor EWC: 0302 05 alte soluții de protecție a lemnului cu conținut de substanțe periculoase.

Valoare limită admisă pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV.

Giscode

HSW10

Cod produs vopsele și lacuri

HSM-LV10

Compoziție

Conținut de substanță activă: 8g/l. Propiconazol și 4g/l. IPBC

Support tehnic

☎ 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. R59 - Ediție: Mai 2019

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA România SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro