

Natur- und Kunststeinsiegel



Descrierea produsului

Descrierea produsului	Impregnare incoloră, cu conținut de solvenți, pe bază de rășini sintetice.
Domeniu de utilizare	Pentru suprafețe de pietre naturale sau artificiale, absorbante, șlefuite și rugoase, de asemenea pentru pietre fără suprafețe glazurate. Prin aplicare rezultă o sigilare incoloră, rezistentă la apă și la murdărire, adecvată tuturor suprafețelor de pietre la exterior. Poate fi aplicat pe toate suprafețele noi, sau vechi (curate și uscate). Prin închiderea ușoară a nuanțelor se înnobilează culorile naturale ale pietrelor. A nu se utiliza pe pietre lustruite sau pe gresie glazurată!
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hidrofob; ■ Înnobilează nuanțele; ■ Rezistent la intemperii și trafic pietonal.
Nuanțe	Incolor.
Ambalaje/Capacitate recipient	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 L; ■ 1 L.
Depozitare	Se depozitează în ambalajul etanș, la răcoare dar ferit de îngheț. Termen de valabilitate: min. 2 ani.
Asigurarea calității	Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimiiștii din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible Care.

Date tehnice

Consum	0,05 – 0,10 L/m ² , în funcție.
Densitate	0,9 kg/l.
Punct de aprindere	+27°C.
Diluare	A nu se dilua!



Prelucrare

Pregătirea stratului suport	<p>Ambalajul produsul Natur- und Kunststeinsiegel se agită puternic înainte de utilizare și se aplică nediluat cu ajutorul unei cârpe moi, cu o pensulă sau rolă, într-un strat uniform și subțire.</p> <p>A nu se aplica pe suprafețe expuse la razele solare, pericol de formare a condensului și există riscul formării unor pete gri definitive.</p> <p>A se evita formarea băltoacelor!</p> <p>La exterior nu se utilizează la temperaturi mai mici de +10°C (strat suport și aer).</p> <p>A se evita consumul excesiv, în caz contrar suprafața va prezenta pete gri.</p>
Timp de uscare finală	<p>Suprafața rezistă la ploii după 4 – 6 ore în cazul unei utilizări în condiții de vreme caldă și uscată, sau după 8 – 12 ore în cazul unei utilizări în condiții de vreme răcoroasă și umedă.</p>
Curățarea uneltelor	<p>Verdünnung 65 sau Reinigungsmittel K.</p>

Recomandări

Dezafectare	<p>Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se dezafecta ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.</p>
Informații suplimentare	<p>A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.</p>
Asistență tehnică	<p>În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Suport tehnic	<p>☎ 0800.800.600 ✉ tehnice@caparol.ro</p>

Informații tehnice nr. 677 / 5 • Ediție: Ianuarie 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.