

(denumire veche: Disbon HS 8255 Fast-Chips)

DisboADD 8255

Farbchips 1 - 2 mm

Fulgi din material sintetic, pentru decorarea pardoselilor din gama Disbon



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Fulgi din material sintetic, pentru presărarea în finisajele pentru pardoseli, pentru decorarea individuală.
Liant	Fulgi decorativi, colorate în masă, rezistente la intemperii.
Ambalaje/Capacitate recipient	Carton la 1 kg.
Culoare	Nuanțe standard: Dunkelgrau, Hellgrau, Schwarz, Weiß.

Prelucrare

Suporturi recomandate	Rășini epoxidice, poliuretanică, sau PMMA netede, proaspăt aplicate pe pardoseli. O eventuală eliminare a bulelor de aer (în cazul rășinilor autonivelante) trebuie efectuată înainte de aplicarea fulgilor. Nu este permisă aplicarea fulgilor după începerea solidificării rășinilor, există riscul unei aderențe neadecvate între fulgi și rășină. Adecvat pentru toate finisajele pentru pardoseli din gama Disbon.
Raport de amestec	Toate nuanțele pot fi amestecate între ele în orice raport posibil.
Procedeele de aplicare	Fulgii decorativi DisboADD 8255 se aplică cu ajutorul pistolului cu cuvă (duză cu diametru de 10 mm) cu o presiune de cca 2 Bar. Suprafața se acoperă uniform prin mișcări circulare. La aplicarea manuală, produsul se aruncă în sus în cantități mai mici. A se evita excesul de consum punctiform pentru obținerea unui aspect cât mai uniform.
Consum	Pentru un aspect uniform cca 20 g/m ² . Consumurile mai mari pot provoca un aspect neuniform al suprafeței, de asemenea fulgii se pot suprapune, acest fapt poate duce la probleme de aderență.
Timpul de așteptare	Nu este necesară sigilarea suprafețelor decorate cu acești fulgi.

Recomandări

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol.
Eliminare	Se elimină numai ambalajele fără resturi de material. Resturile de material se elimină ca deșeurile rezultate din construcții și demolări.
Alte informații	A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.



Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600

✉ tehnice@caparol.ro

Informații tehnice nr. 8255 • Ediție: Februarie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 8255 • DisboADD 8255 Farbchips 1 – 2 mm • Ediție: Februarie 2020