

# Füllspachtel P

Masă de șpaclu sub formă de pulbere, îmbogățită cu rășini sintetice, pentru interior



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Masă de șpaclu destinată umplerii găurilor adânci, golurilor și fisurilor sau a rosturilor dintre elementele de beton, tavanele din elemente prefabricate (planșee de beton filigran) sau alte suporturi minerale															
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ecologică și cu miros redus</li> <li>■ capacitate mare de aderență</li> <li>■ foarte tare (rigidă) după uscare; reducere volumetrică foarte redusă</li> <li>■ poate fi șlefuită în stare uscată</li> <li>■ întindere și nivelare ușoară</li> <li>■ cu capacitate de difuzie</li> </ul>															
Material de bază	Ghips.															
Ambalaj/Capacitate recipient	20 kg															
Culoare	Alb natural. Nu se nuanțează.															
Depozitare	A se păstra în mediu uscat, protejat de umiditate. Se poate depozita maxim 1 an în ambalajul original sigilat.															
Produse complementare	Akkordspachtel SF plus Akkordspachtel SXL Akkordspachtel KF Akkordspachtel fein und mittel Ratio-Spachtel AkkordLeichtspachtel AkkordRollspachtel															
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</td> </tr> </tbody> </table>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	-	-	-	-	-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2												
+	-	-	-	-												
-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat																

## Aplicare

Suporturi recomandate	Toate suporturile minerale uzuale de la interior. Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea materialului	Se toarnă un sac de Füllspachtel P (20 kg) în circa 14 litri de apă și se amestecă bine cu un mixer/agitator electric.
Mod de aplicare	Eliminați cu șpaclu/fierul de glet sau șlefuiți eventualele bavuri și îndepărtați orice murdărie. Întotdeauna umeziți suprafețele pe care se vor aplica produsul. Umpleți cu Füllspachtel P rosturile, îmbinările plăcilor, fisurile, imperfecțiunile sau golurile.



Instrucțiuni de aplicare	<p>Caparol-Füllspachtel P poate fi aplicată la o grosime de până la 20 mm pe etapă de lucru. Cel mai bine este ca gletuirea rosturilor și reparațiile mai mari să se facă în două aplicări.</p> <p><b>Prelucrare ulterioară:</b> Se poate omite aplicarea unui grund dacă se lucrează mai departe cu mase de șpaclu Caparol pe bază de dispersie. În cazul vopselelor sau a tencuielilor structurate trebuie efectuată o amorsare cu un grund adecvat, în funcție de produsul utilizat.</p>
Consum	<p><b>Rosturi:</b> Material preparat, cca. 300 g/m la o adâncime și o lățime de 10 mm</p> <p><b>Gletuirea suprafețelor și reparații:</b> Material preparat, cca. 1300 g/m<sup>2</sup>/mm grosime a stratului</p>
Condiții la aplicare	<p><b>Timp de aplicare:</b> Materialul preparat trebuie aplicat în decurs cca. 30 minute. Nu se aplică sub +5°C pentru strat suport și aer.</p>
Timp de uscare	Cca. 24 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului; în cazul straturilor mai groase se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Curățarea echipamentului	Cu apă
Indicații	Füllspachtel P nu este recomandată pentru spații/camere umede.

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. <b>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:</b> Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Indicații suplimentare - a se vedea fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai sacii/ambalajele goale. Resturile uscate de material se dezafectează ca deșeuri din construcții.
Giscode	ZP1
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Fișa tehnică nr. 648 · Ediție: Septembrie 2018

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 648 · Füllspachtel P · Ediție: Ianuarie 2017