

Fungizid

Soluție concentrată specială, fungicidă și algicidă, ca aditiv pentru vopselele de fațadă Caparol pe bază de dispersie, silicatică și pe bază de rășini siliconice.



Descrierea produsului

| Domeniu de aplicare | Fungizid este un aditiv special pentru toate vopselele de fațadă Caparol pe bază de dispersie, silicatică și pe bază de rășini siliconice pentru prevenirea infestării cu alge și mucegai. Aditivarea lui CapaGrund Universal este de asemenea posibilă. Prin aditivare se realizează o protecție eficientă și de lungă durată împotriva creșterii algelor și a mucegaiului. | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Proprietăți | Pentru eficacitate fungicidă și algicidă în vopselele de dispersie, silicatică și pe bază de rășini siliconice. Produsul este transparent. | | | | | | | | | | |
| Ambalaj/Capacitate recipient | 750 ml | | | | | | | | | | |
| Depozitare | La rece, dar ferit de îngheț. | | | | | | | | | | |
| Date tehnice | ■ Densitate: 1,0 g/cm ³ . | | | | | | | | | | |
| Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare | <table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p> | interior 1 | interior 2 | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 | - | - | - | + | + |
| interior 1 | interior 2 | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 | | | | | | | |
| - | - | - | + | + | | | | | | | |

Aplicare

| | |
|--------------------------|--|
| Prepararea materialului | <p>Dozare: Se adaugă un flacon (750 ml) de Fungizid la un recipient de vopsea de 12,5L. Corespunde unei concentrații de cca. 6% Fungizid.</p> <p>În cazul produselor colorate pentru fațadă, Fungizid se adaugă numai după nuanțarea și amestecarea completă a pastelor de nuanțare.</p> |
| Instrucțiuni de aplicare | <p>Practic, trebuie respectate instrucțiunile de aplicare ale fiecărei vopsele de fațadă în care se adaugă Fungizid. Depunerile de mucegai și alge de pe suprafețele exterioare se curăță cu jet de apă sub presiune, cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>Suprafețele curățate/spălate se tratează în apoi cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Aplicarea vopselelor care conțin substanțe active se face obligatoriu în două straturi.</p> |
| Consum | <p>750 ml Fungizid la găleata de 12,5 l. Aceasta corespunde unui consum de cca. 12 ml/m² Fungizid la un consum de vopsea de cca 200 ml/m² pe strat.</p> |
| Condiții de prelucrare | Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. |



| | |
|-----------|--|
| Indicații | Fungizid este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva formării mușchii și a algelor pe fațade. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității depinzând de condițiile obiectivului, de ex. intensitatea infestării și gradul de umiditate a suprafeței. De aceea, o protecție permanentă împotriva infestării cu alge și ciuperci nu este posibilă. |
|-----------|--|

Recomandări

| | |
|---|--|
| Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării) | <p>Destinat numai utilizării profesionale.</p> <p>Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.</p> <p>Acest produs este un biocid din tipul de produs 7 Conservanți pentru pelicule (TP 7) Număr de înregistrare German (BAuA - Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă): N-65650 Substanțe active în g/litru produs: Izoproturon (5,0), Terbutrină (3,2), Zinc piriton (1,4), octilizotiazolinonă (1,5).</p> |
| Eliminare | Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeurii din construcții și demolări, ca deșeurii municipale sau menajere. |
| Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV | al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 5 g/l COV. |
| Cod produs vopsele și lacuri | GISCODE: BSW50 |
| Compoziție | Rășină poliacrilată, materiale de umplutură/pigmenți minerali, apă, aditivi, conservanți. |
| Indicații suplimentare | A se vedea fișa cu date de securitate. |
| Consultanță tehnică | În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. |
| Suport tehnic | ☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro |

Fișa tehnică nr. 151 - Ediție: Aprilie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 151 · Fungizid · Ediție: Octombrie 2017